

Zakres rzeczowy doposażenia placów zabaw.

Lokalizacja urządzeń i nawierzchni zostanie określona na etapie realizacji przez Zamawiającego.

1 Jasienica "Bociania"

1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15cm - 130,0 m²
2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - 6,50 m³
3. Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - 6,50 m³
4. Wzmacnianie podłoża gruntowego, ułożenie biowłókniny z nasionami traw /analogia/ 130,0 m²
5. Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych /analogia/ 130,0 m²
6. Ławka żeliwna z oparciem z transportem i montażem (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 2 szt
7. Kosze na śmieci z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 2 szt
8. Lokomotywa z wagonem z drewna klejonego, z transportem i montażem (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt

2 Jasienica "Drzewiarz"

1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15cm - 140,0 m²
2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - 7,0 m³
3. Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - 7,0 m³
4. Wzmacnianie podłoża gruntowego, ułożenie biowłókniny z nasionami traw /analogia/ 140,0 m²
5. Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych /analogia/ 140,0 m²

3 Rudzica

1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15cm - 60,0 m²
2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - 3,0 m³
3. Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - 3,0 m³
4. Wzmacnianie podłoża gruntowego, ułożenie biowłókniny z nasionami traw /analogia/ 60,0 m²
5. Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych /analogia/ 60,0 m²
6. Lokomotywa z wagonem z drewna klejonego, z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt
7. Huśtawka podwójna konstrukcji stalowej, z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt

4 Łazy

1. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20cm - 6,0 m²
2. Podbudowy z kłińca, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 6,0 m²
3. Podbudowy z kłińca, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości. (K:5) łącznie gr. warstwy 20 cm 6,0 - 5,00 m²
4. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - 6,0 m²
5. Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0,18 m³
6. Obrzeża betonowe, 20x6-cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18,0 m
7. Urządzenie Twister/Wahadło, z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt
8. Urządzenie Orbitrek z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt
9. Urządzenie Wioślarz, z transportem i montażem. (rysunek poglądowy w wykazie urządzeń) 1 szt