

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica, Budynek OSP w Świętoszówce
ADRES INWESTYCJI : 43-386 Świętoszówka 84, dz. nr 250/1, obręb 0014, jednostka ewid. 240205_2
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

OPRACOWAŁ :

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROZBIÓRKI				
1 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia		Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy oraz obróbkę wsp do R-0,3	m ²	33		
2 d.1	KNR 4-04 0506-05		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	60		
3 d.1	KNR 4-04 0506-06		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	58		
4 d.1	kalk. własna		Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu	m ³	0,6		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2			ŚCIANA FUNDAMENTOWA I COKÓŁ				
5 d.2	KNR 2-01 0317-0401		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	106		
6 d.2	KNR 2-01 0320-0401		Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	106		
7 d.2	KNR 2-01 0236-01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	106		
8 d.2	KNR 0-40 0102-01		Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	106		
9 d.2	KNR-W 2-02 0603-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	106		
10 d.2	KNR-W 2-02 0603-06		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²	106		
11 d.2	KNR 0-17 2608-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	106+25,4 = 131,400		
12 d.2	KNR 0-17 2608-03 analogia		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	106+25,4 = 131,400		
13 d.2	KNR AT-27 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	(106+25,4) *0,1 = 13,140		
14 d.2	KNR 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	(106+25,4) *0,1 = 13,140		
15 d.2	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,3		
16 d.2	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	0,3		
17 d.2	kalk. własna		Opłata za składowanie gruzu	m ³	0,3		
18 d.2	KNR AT-31 0101-03		Przyklejanie płyt styrodurewych o gr.10 cm na ścianach	m ²	106+25,4 = 131,400		
19 d.2	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	106+25,4 = 131,400		
20 d.2	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	106+25,4 = 131,400		
21 d.2	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwy na cokole	m ²	25,4		
22 d.2	KNR AT-31 0503-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	25,4		
23 d.2	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	25,4		
24 d.2	KNR-W 2-02 0604-08 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubelkowe	m ²	106		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3			ŚCIANY NADZIEMIA				
25 d.3	KNR 0-17 2608-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	720		
26 d.3	KNR 0-17 2608-03 analogia		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	720		
27 d.3	KNR AT-27 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	720*0,1 = 72,000		
28 d.3	KNR 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	720*0,1 = 72,000		
29 d.3	KNR AT-31 0101-05		Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 16 cm na ścianach	m ²	720		
30 d.3	KNR AT-31 0102-01		Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m ²	105		
31 d.3	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	720		
32 d.3	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	720		
33 d.3	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwy	m ²	106*2 = 212,000		
34 d.3	KNR AT-31 0102-04		Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²	720		
35 d.3	KNR AT-31 0702-01		Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	440		
36 d.3	KNR AT-31 0703-01		Montaż listwy początkowej	m	106		
37 d.3	KNR AT-31 0503-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	720		
38 d.3	KNR AT-31 0503-02		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²	105		
39 d.3	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²	720		
40 d.3	KNR AT-31 0503-04		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	105		
41 d.3	NNRNKB 202 0541-02 analogia		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²	33		
42 d.3	KNR 2-02 1604-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	840		
43 d.3	kalk. własna		Demontaż i ponowny montaż tablic na budynku	kpl	1		
44 d.3	kalk. własna		Demontaż i ponowny montaż kamer, uchwytów itp.	kpl	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			DOCIEPLENIE DACHU				
45 d.4	KNR-W 2-02 0612-01		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego - wełna mineralna gr. 25 cm	m ²	515		
46 d.4	KNR-W 2-02 0602-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	515		
47 d.4	KNR-W 2-02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	515		
48 d.4	KNR-W 2-02 0504-03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	35		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5			STOLARKA				
49 d.5	KNR 0-19 0928-10		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-01	m ²	1,2*2,1*5 = 12,600		
50 d.5	KNR 0-19 0928-06		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O-03	m ²	0,9*0,96*1 = 0,864		
51 d.5	KNR 0-19 0928-06		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O-03	m ²	0,78*0,78*4 = 2,434		
52 d.5	KNR 0-19 0928-11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O-04	m ²	2,78*2,05*2 = 11,398		
53 d.5	KNR 0-19 0928-12		Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - drzwi D-01	m ²	1,1*3 = 3,300		
54 d.5	KNR 0-19 0928-12		Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - drzwi D-02	m ²	1,2*2,65 = 3,180		
55 d.5	KNR 2-02 1001-05 analogia		Demontaż okien wsp do R-0,3	m ²	1,2*1,75*1 = 2,100		
56 d.5	KNR 2-02 1001-09		Demontaż drzwi wsp do R-0,3	m ²	1,15*2,05+1,24*3,29 = 6,437		
57 d.5	KNR-W 2-02 1203-02		Drzwi stalowe - D-03	m ²	1,15*2,05 = 2,358		
58 d.5	KNR-W 2-02 1205-01 analogia		Brama garażowa - D-04	m ²	3,4*3,28*1 = 11,152		
59 d.5	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	38		
60 d.5	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	38		
61 d.5	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5*0,4 = 2,000		
62 d.5	KNR-W 4-01 0109-09		Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4+2 = 6,000		
63 d.5	KNR-W 4-01 0109-10		Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	4+2 = 6,000		
64 d.5	kalk. własna		Koszt składowania na wysypisku	m ³	4+2 = 6,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6			NADPROŻE				
65 d.6	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pod nadproża	m ³	3,9*0,4* 0,24 = 0,374		
66 d.6	KNR 1 0213- 01 analogia		Załadunek gruzu	m ³	3,9*0,4* 0,24 = 0,374		
67 d.6	kalk. własna		Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)	m ³	3,9*0,4* 0,24 = 0,374		
68 d.6	KNR 2-05 0208-05		Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja - wykonanie (wagi konstrukcji wg zestawienia stali)	t	182,96/ 1000 = 0,183		
69 d.6	KNR 2-05 0208-05		Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja - montaż (wagi konstrukcji wg zestawienia stali)	t	182,96/ 1000 = 0,183		
70 d.6	KNR 7-12 0105-03		Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²	0,183*50 = 9,150		
71 d.6	KNR 7-12 0102-03		Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	0,183*50 = 9,150		
72 d.6	KNR 7-12 0204-03		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	0,183*50 = 9,150		
73 d.6	KNR 7-12 0213-03		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	0,183*50 = 9,150		
74 d.6	KNR-W 2-02 0242-01		Betonowanie nadproży	m ³	3,9*0,4* 0,24 = 0,374		
75 d.6	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	3,9*(0,24+ 0,24+0,4) = 3,432		
76 d.6	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	3,9*(0,24+ 0,24+0,4) = 3,432		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7			REMONT MURKÓW				
77 d.7	KNR AT-27 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	105*0,1 = 10,500		
78 d.7	KNR 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	105*0,1 = 10,500		
79 d.7	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	105		
80 d.7	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa	m ²	105		
81 d.7	KNR AT-31 0503-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	105		
82 d.7	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²	105		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8			SCHODY				
83 d.8	KNR 4-01 0203-10		Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³	35*0,05 = 1,750		
84 d.8	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	35		
85 d.8	KNR AT-27 0401-02		Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m ²	35		
86 d.8	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	35		
87 d.8	KNR AT-23 0216-05		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m	30		
88 d.8	kalk. własna		Dostawa i montaż wycieraczek zgłębionych w chodnik przed wejściem	kpl	2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
9			OPASKA				
89 d.9	KNR 2-31 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	40		
90 d.9	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 30% nowego materiału	m ²	40		
91 d.9	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	66		
92 d.9	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	66		
93 d.9	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	66		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10			KRATY, ZADASZENIA, DRABINY, OBRÓBKİ, KOMINY, RYNNY, RURY				
94 d.10	KNR 7-12 0101-02		Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - kraty i elementy metalowe	m ²	65		
95 d.10	KNR 7-12 0204-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - kraty i elementy metalowe	m ²	65		
96 d.10	KNR 7-12 0213-02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - kraty i elementy metalowe	m ²	65		
97 d.10	kalk. własna		Dostawa i montaż zadaszenia o wym.520x130 cm	kpl	1		
98 d.10	kalk. własna		Dostawa i montaż drabiny	kpl	1		
99 d.10	NNRNKB 202 0541-02 analogia		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki	m ²	131		
100 d.10	KNR-W 4-01 0725-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	10*0,3 = 3,000		
101 d.10	KNR-W 4-01 0203-13		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	3*0,4 = 1,200		
102 d.10	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	10		
103 d.10	KNR AT-31 0702-01		Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	15		
104 d.10	KNR AT-31 0503-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	10		
105 d.10	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²	10		
106 d.10	KNR 2-02 0508-04		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowej	m	60		
107 d.10	KNR 2-02 0510-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowej	m	58		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: