

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ”

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania o nazwie:**

**„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Mazańcowicach”**

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- a) Biuletyn Zamówień Publicznych,
- b) Strona internetowa: www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna
- c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym u Zamawiającego

Mazańcowice, 24.08.2020r.

POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Zamawiający: **Ochotnicza Straż Pożarna w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350**

NIP: 9372174184, REGON: 072145870

tel. 696430568

strona internetowa: www.bip.jasienica.pl/przetargi - zakładka ochotnicza straż pożarna

adres e-mail: osp.mazancowice@o2.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach.
2. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:
 - ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (Dz. U. z 2017r., Nr 128 z późniejszymi zmianami),
 - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
 - rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594),
 - wymagania dla klasy S – ciężkiej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej),
 - wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej),
 - samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r. poz. 5).
 - podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego. - urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych; świadectwo homologacji, wraz z opisem technicznym, należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.
- Minimalny okres gwarancji na zabudowę oraz na podwozie wynosi 24 miesiące.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

6. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A do SIWZ.

7. Rozwiązania równoważne: tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia i pozostałych materiałach przetargowych znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie oznacza to, że zapisy te mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny.

8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

10. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz materiałów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały /urządzenia /wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

11. Niniejsze zadanie jest dofinansowane przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminę Jasienica.

12. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp w przypadku nie otrzymania pomocy z środków pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Jasienica, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

13. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

34144210-3 – wozy strażackie

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 2.4. rozdz. XXI SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi.
8. Zamawiający, w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego dokumentu, jeśli:
 - a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 15.12.2020r.**
2. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (pisemnie lub drogą elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.1.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę samochodu pożarniczego na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł brutto.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1.

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1:

4.3.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga nr 2 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. Ustawy.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ).

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.3.1 rozdziału XIII SIWZ).

ROZDZIAŁ XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. W celu skorzystania z instytucji „samoooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem postańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344) – adres e-mail: osp.mazancowice@o2.pl

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna) informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna.

ROZDZIAŁ XVII. Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wnioski o wyjaśnienie SIWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresie: www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XIX. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Prezes OSP w Mazańcowicach – Pan Krzysztof Kuś
- Naczelnik OSP w Mazańcowicach – Pan Marcin Kieczka

adres e-mail: osp.mazancowice@o2.pl

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.

1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczy.

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3. Informacja o spełnieniu wymagań minimalnych określonych dla przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1B, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ (a w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych załączyć do oferty wykaz materiałów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ);

2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

2.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - przykładowy wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy); Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).

2.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, para na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach” ZP.OSP.3.2020

Nie otwierać przed 01.09.2020r. godz. 11:05

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. r., poz. 1010, ze zm.), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto.

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica: **Urząd Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, Dziennik Podawczy – parter**, nie później niż w terminie **do 01.09.2020r. do godz. 11:00.**
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
3. Zamawiający otworzy oferty w Urzędzie Gminy Jasienica, w pokoju 106, I piętro, **dnia 01.09.2020r. o godz. 11:05.**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna) informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 4.1. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XXV SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty [art. 89 ust. 1 ustawy Pzp], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w Urzędzie Gminy Jasienica – tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bip.jasienica.pl/przetargi ochotnicza straż pożarna.
- 12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- 1) CENA - C - kryterium o wadze 60,00 pkt
 - 2) SKRZYNIA BIEGÓW – S – kryterium o wadze 10,00 pkt
 - 3) POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ – W- kryterium o wadze 10,00 pkt
 - 4) WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY – A – kryterium o wadze 10,00 pkt
 - 5) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji - G – 4,00 pkt
 - 6) REZERWA MASY – R – kryterium o wadze 6,00 pkt

Ad 1) CENA - 60,00 pkt

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60,00 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

$$\text{Kryterium cena} = \frac{\text{Najniższa cena oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60,00 \text{ pkt}$$

Uwaga nr 3: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 4: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Ad. 2) SKRZYNIA BIEGÓW – S - kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez wykonawcę w formularzu oferty rodzaju skrzyni biegów wg poniższych wartości:

1. Skrzynia biegów manualna – 0,00 pkt.
2. Skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła – 10,00 pkt.

Ad. 3) **POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ** – W- kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty pojemności zbiornika na wodę (podanej w dm³). Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty za pojemność zbiornika na wodę wg poniższych wartości:

1. pojemność zbiornika na wodę 8 000 dm³ – 0,00 pkt
2. pojemność zbiornika na wodę powyżej 8 000 dm³ – 2,00 pkt
3. pojemność zbiornika na wodę powyżej 8 500 dm³ – 4,00 pkt
4. pojemność zbiornika na wodę powyżej 9 000 dm³ – 6,00 pkt
5. pojemność zbiornika na wodę powyżej 9 500 dm³ – 8,00 pkt
6. pojemność zbiornika na wodę powyżej 10 000 dm³ – 10,00 pkt

Ad.4) **WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY** – A – kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty wydajności autopompy wg poniższych wartości:

1. wydajność minimum 5 000 dm³/min – 0,00 pkt
2. wydajność minimum 5 500 dm³/min – 3,00 pkt
3. wydajność minimum 6 000 dm³/min – 6,00 pkt
4. wydajność minimum 6 500 dm³/min – 10,00 pkt

Ad 5) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ – G- wydłużenie okresu gwarancji

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę okresu wydłużenia gwarancji (w miesiącach) w formularzu oferty. Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę to 24 miesiące, a najdłuższy jaki będzie uwzględniany przez Zamawiającego to 36 miesięcy.

Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty wg wzoru:

$$G = \frac{\text{Gof. bad} - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \times 4,00 \text{ pkt}$$

gdzie:

Gof bad – okres gwarancji podany w ofercie badanej. Wykonawcy mogą podać okres gwarancji w zakresie od min. 24 miesięcy do max. 36 miesięcy.

Gmin - najkrótszy okres gwarancji określony przez Zamawiającego to 24 miesiące

Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego to 36 miesięcy.

Podając okres gwarancji 24 miesiące Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. Natomiast podając okres gwarancji 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 4,00 pkt. Inne okresy gwarancji podane przez Wykonawców w zakresie od 24 do 36 miesięcy będą liczone wg powyższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.

Ad 6) **REZERWA MASY** – R – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za zwiększenie rezerwy masy względem minimalnego wymogu wg następującej zasady:

1. rezerwa masy minimum 3% - 0,00 pkt
2. rezerwa masy minimum 5% - 1,00 pkt
3. rezerwa masy minimum 7% - 2,00 pkt
4. rezerwa masy minimum 9% - 3,00 pkt
5. rezerwa masy minimum 11% - 4,00 pkt
6. rezerwa masy minimum 13% - 5,00 pkt

7. rezerwa masy minimum 15% - 6,00 pkt

8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. wzoru:
 $P = C + S + W + A + G + R$, gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium CENA

S - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium SKRZYNIA BIEGÓW

W - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ

A - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium OKRES GWARANCJI.

R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium REZERWA MASY

P - liczba punktów przyznana ofercie.

9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy (załącznik nr 6).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.
4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.
5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymagani

6.5. om przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioszek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W SIWZ Zamawiający powołuje się w szczególności na następujące przepisy prawne:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp,

b) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) zwany dalej KC.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zastrzega się, iż:

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej straży Pożarnej w Mazańcowicach Krzysztof Kuś, adres: 43-391 Mazańcowice 350, tel.:696430568, e-mail: osp.mazancowice@o2.pl

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach, adres: 43-391 Mazańcowice 350 tel.:696430568, e-mail: osp.mazancowice@o2.pl

▪ Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.OSP.3.2020 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp;

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

▪ **posiada Pani/Pan:**

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ **nie przysługuje Pani/Panu:**

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Ochotnicza Straż Pożarna
w Mazańcowicach**

43-391 Mazańcowice 350
NIP 937-21-74-184, REGON 072145870

**PREZES
OSP MAZAŃCOWICE**

Krzysztof Kuś

**SKARBNIK
OSP Mazańcowice**

Paweł Piech

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia/opis przedmiotu zamówienia/opis techniczny/wymagania techniczne dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – załącznik nr 1A do SIWZ,
3. Spełnienie wymagań Zamawiającego – załącznik 1B do SIWZ,
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ,
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
6. Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ,
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 5 do SIWZ,
8. Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ,
9. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich – wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

tel. / fax:/.....

e-mail:

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ:

netto(bez podatku VAT) PLN podatek VAT w wysokości% tj. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT) PLN

(słownie:)

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
następujących towarów/usług*:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:

(wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

Marka model pojazdu

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu
Zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1) Oferujemy parametry techniczne SKRZYNI BIEGÓW *

☐ skrzynia biegów manualna

☐ skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła

2) Oferujemy parametry techniczne POJEMNOŚCI ZBIORNIKA NA WODĘ*

☐ pojemność zbiornika na wodę min 8 000 dm³

☐ pojemność zbiornika na wodę min 8 500 dm³

☐ pojemność zbiornika na wodę min 9 000 dm³

☐ pojemność zbiornika na wodę min 9 500 dm³

☐ pojemność zbiornika na wodę min 10 000 dm³

3) Oferujemy parametry techniczne WYDAJNOŚCI AUTOPOMPY*

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

- ☐ wydajność minimum 5 000 dm³/min
- ☐ wydajność minimum 5 500 dm³/min
- ☐ wydajność minimum 6 000 dm³/min
- ☐ wydajność minimum 6 500 dm³/min

4) Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji do miesięcy**

** Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

5) Oferujemy parametry techniczne w zakresie REZERWY MASY*

- ☐ wymagana rezerwa masy minimum 3%
- ☐ rezerwa masy minimum 5%
- ☐ rezerwa masy minimum 7%
- ☐ rezerwa masy minimum 9%
- ☐ rezerwa masy minimum 11%
- ☐ rezerwa masy minimum 13%
- ☐ rezerwa masy minimum 15%

* należy zaznaczyć wartość zgodną z parametrami oferowanego pojazdu (zwartymi w załączniku 1B, składanym wraz z ofertą), niezaznaczenie żadnej z wartości w danym parametrze technicznym lub zaznaczenie więcej niż jednego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

3. Oświadczam, że sposób reprezentacji Spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum)

4. Przedmiot Zamówienia zamierzam/y wykonać samodzielnie * . / (zaznaczyć właściwą opcję)

Następujące części Zamówienia zamierzam/y zlecić Podwykonawcom*:

L.p.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		

Zakres Zamówienia, który zamierzam/y zlecić/powierzyć Podwykonawcom stanowi wykonanie % zamówienia.

5. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ projektu umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ

6. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020r.

7. Termin płatności: zgodnie z projektem umowy.

8. Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

9. Do oferty dołączamy:

-

-

10. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

11. Rodzaj Przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć Właściwą opcję)²

☐ mikroprzedsiębiorstwo ☐ małe przedsiębiorstwo ☐ średnie przedsiębiorstwo

12. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ.

13. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Tak/Nie)

14. Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej(Tak/Nie)

15. Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

¹ W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

² W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

¹² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....(miejscowość), dnia r.

.....
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1A

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS
TECHNICZNY/WYMAGANIA TECHNICZNE**

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

L.p.	Wyszczególnienie
1	Warunki ogólne
1.1	Pojazd zabudowany i wyposażony winien spełniać wymagania:
	- ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (Dz. U. z 2017r., Nr 128 z późniejszymi zmianami),
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
	- rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594),
	- wymagania dla klasy S – ciężkiej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej) - wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej)
1.2	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r. poz. 5).
1.3	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji, należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.
2	Podwozie z kabiną
2.1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy 2020.
2.2	Napęd 6x6. Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa. Dopuszczalna Masa Całkowita techniczna min. 24 000 kg
2.3	Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła o co najmniej 12 przełożeniach do przodu. Wybór trybu biegów przy kierownicy (automatyczny/ręczny). Skrzynia biegów wyposażona w fabryczną chłodnicę oleju. Należy podać rodzaj oferowanej skrzyni biegów: manualna bądź zautomatyzowana bez pedału sprzęgła.
2.4	Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osiach tylnych ogumienie bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
2.5	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, turbodoładowany, o mocy min. 300kW, moment obrotowy min 2000Nm, spełniającym normę czystości spalin minimum Euro 6. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
2.6	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu

	przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa min. 200 dm ³ .
2.7	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.
2.8	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – max 3500 mm, Maksymalna szerokość całkowita pojazdu 2550 mm, Maksymalna długość całkowita pojazdu – max 9600 mm,
2.9	Zawieszenie pojazdu wzmocnione w związku ze stałym obciążeniem pojazdu oraz dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Resory mechaniczne na wszystkich osiach. Stabilizator osi przedniej i osi tylnych.
2.10	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie mniejsza niż 3%. Należy podać w ofercie wartość oferowanej rezerwy masy.
2.11	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w min. - w system zapobiegający blokadzie kół (ABS). - wspomaganie hamowania awaryjnego (EBL).
2.12	Koło zapasowe pełnowymiarowe dostarczone wraz z pojazdem, Zamawiający nie wymaga mocowania koła zapasowego na stałe.
2.13	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu oraz sprzęg holowniczy klasy ROCKINGER 400 lub równoważny.
2.14	Zderzak przedni stalowy z osłonami na reflektorach głównych.
2.15	Pojazd wyposażony w fabryczny zaczep holowniczy z przodu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną.
2.16	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny.
2.17	<p>Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona min. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji, - niezależne ogrzewanie powietrzne kabiny (o mocy min 2 kW) - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne, opuszczane i podnoszone elektrycznie, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, - radioodtwarzacz samochodowy, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - wszystkie fotele pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - zdalnie sterowany zamek drzwi za pomocą kluczyka samochodu - urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego tzn. <ul style="list-style-type: none"> • manometr niskiego ciśnienia, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

2.18	<p>Pojazd będzie dostarczony w następującej kolorystyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podwozie: czarne lub grafitowe, - Błotniki i zderzaki: białe, - Kabina i zabudowa: czerwona RAL 3000, - Drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - Boczne ściany zabudowy z taśmami odblaskowymi zwiększającymi widoczność pojazdu
3.	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza
3.1	<p>Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenia ostrzegawczego, - Sygnalizacji dźwiękowej, - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - Oświetlenia zewnętrznego, - Oświetlenia wewnętrznego.
3.2	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna w LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu (tolerancja - 20%). Belka powinna zawierać min. 10 modułów LED po min. 6 LED każdy. 2) dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED wysyłające sygnał błyskowy z tyłu pojazdu. 3) Dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED zamontowane na masce pojazdu 4) Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na każdym boku pojazdu, 5) całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2, 6) dodatkowy sygnał pneumatyczny , włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego - dowódcy), 7) na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy lub wodoodporny panel LED z możliwością wyświetlania komunikatów oraz fali świetlnej, 8) pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.
3.3	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora min 100A i pojemność akumulatorów (min 180 ah) muszą zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>
3.4	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy min. wizualna sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umieszczenie złącza z boku pojazdu. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m.</p>
3.5	<p>Instalacja elektryczna przygotowana do montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itp. z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.</p>
3.6	<p>Oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół pojazdu wykonane w technologii LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min 5 luksów w odległości 1m od pojazdu.</p>

3.7	Oświetlenie wewnętrzne skrytek na sprzęt, przedziału autopompy wykonane w technologii LED, zamocowane wzdłuż prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.
3.8	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.
3.9	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.
3.10	Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu.
3.11	Dodatkowe oświetlenie przednie (dalekosiężne) w formie lamp LED.
3.12	Wszystkie lampy pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.
3.13	Przetwornica napięcia na zabudowie o mocy 2 kW.
4	Zabudowa pożarnicza:
4.1	Zabudowa w całości wykonana z materiałów odpornych na korozję, typu kompozyt, aluminium, stal nierdzewna (wyklucza się inne materiały bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzna część zabudowy wykończona blachą aluminiową lub strukturą (w przypadku zaoferowania zabudowy laminatowej), podłoga skrytek wyłożona blachą kwasoodporną, bez progu – umożliwiającą odprowadzenie wody na zewnątrz. Zabudowa powinna być zamontowana elastycznie do ramy pojazdu. Należy podać rodzaj oferowanej zabudowy: wykonana w technologii tradycyjnej w postaci szkieletu z metalu i poszyc metalowych bądź kompozytowych lub zabudowa w pełni kompozytowa (laminat poliestrowo- szklany) ze zintegrowanymi zbiornikami wody i piany.
4.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem w technologii LED, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt oraz min. jedną zamykaną skrzynią na sprzęt. Z tyłu pojazdu, z prawej strony, drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie oraz pełen stopień. Na dachu wyznaczone ścieżki komunikacyjne.
4.3	Boczne relingi dachowe zintegrowane ze ścianami zabudowy.
4.4	Podesty robocze wzdłuż zabudowy (pod skrytkami sprzętowymi) muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180kg i wykonane jako antypoślizgowe. Podesty zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji oraz zabezpieczone przed gwałtownym opadaniem siłownikami hydraulicznymi.
4.5	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie.
4.6	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny, umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez Użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.
4.7	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac itp. Muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
4.8	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
4.9	Mocowania na sprzęt dostarczony przez Użytkownika.

5.	Układ wodno-pianowy
5.1	<p>Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbiornika środków gaśniczych, - Autopompy, - Dozownika środka pianotwórczego, - Zwijadła linii szybkiego natarcia, - Działka wodno-pianowego, - Systemu zraszania podwozia.
5.2	<p>Zbiornik wody o pojemności minimum 8000,00 dm³ wykonany z materiałów kompozytowych, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Należy określić pojemność oferowanego zbiornika wodnego w dm³. +Zbiornik powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadać wąż rewizyjny, - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać min. 2 nasady DN75 z zaworem kulowym do napełniania zbiornika z hydrantu. <p>Układ powinien mieć możliwość automatycznego sterowania zaworem odcinającym, z możliwością ręcznego przesterowania zaworu w celu dopełnienia zbiornika.</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadać urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania, <p>-w najniższym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.</p>
5.3	<p>Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu oraz z dachu pojazdu. W najniższym położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.</p>
5.4	<p>Autopompa pożarnicza min. jednozakresowa, o wydajności min. 5000,00 dm³/min. przy 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. Należy określić wydajność oferowanej autopompy w dm³/min.</p>
5.5	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czterech nasad tłocznych 75 (po dwie na stronę), - dwóch nasad tłocznych 110 (po jednej na stronie), - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego dachowego, - instalacji zraszaczowej, <p>Ponadto samochód posiada min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie nasady ssawne 110, - dwie nasady zasilające 75, po jednej na każdą ze stron, do tankowania hydrantowego, - dwie nasady 52 do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy, jedna umieszczona na dachu zabudowy, druga w przedziale autopompy. <p>Na wlotach ssawnych i napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych.</p>
5.6	<p>Dozownik środka pianotwórczego automatyczny umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.</p>
5.7	<p>Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.</p>
5.8	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej liczbie zaworów. Dźwignie</p>

	i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.
5.9	<p>Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr o zakresie od -1 do 9 bar - licznik motogodzin pracy autopompy, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie zaworem napełniania zbiornika z hydrantu (ręczne - automatyczne).
5.10	<p>W przedziale autopompy powinien się znajdować</p> <p>Modulator umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych przez radiostację</p> <p>Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy.</p>
5.11	<p>Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min 3200 dm³ /min, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu, głowica działka wodno-pianowa strumień zwarty i rozproszony. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°.</p> <p>Działko wysuwane automatycznie - hydraulicznie do pozycji roboczej. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Zamawiający dopuszcza również działko stałe, składane do pozycji roboczej i transportowej.</p>
5.12	<p>Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.</p>
5.13	<p>Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min 40m na zwijadle (wymagane 60 m w przypadku zaoferowania linii wysokociśnieniowej), zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie środka gaśniczego (wody, piany) bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło automatyczne z opcją awaryjnego zwijania i rozwijania manualnego przez jednego strażaka.</p>
5.14	<p>Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta co w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C.</p>
5.15	<p>Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.</p>
5.16	<p>Elektropneumatyczny zawór główny, sterowanie możliwe z poziomu przedziału tylnego oraz z kabiny.</p>
5.17	<p>Pojazd musi być wyposażony w system zraszaczy, minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed osią przednią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z kabiny kierowcy.</p>
6.	Wyposażenie dodatkowe
6.1	<p>Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśniami LED, zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów – min. 5m, - Obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0° – 170° w obie strony, - Sterowanie masztem za pomocą przewodowego pilota z poziomu ziemi, - Składanie masztu bez konieczności ręcznego pomagania, - W kabinie kierowcy sygnalizacja informująca o wysuniętym maszcie,

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

	<ul style="list-style-type: none">- Wysunięcie masztu realizowane tylko na postoju po włączeniu hamulca ręcznego,- Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej pojazdu.
6.2	Mocowanie na drabinę dwuprzęsłową.
6.3	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny/
7.	Inne
7.1	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
7.2	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia w promieniu do 50 km - w przypadku braku punktu serwisowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisu
7.3	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia w promieniu do 50 km - w przypadku braku punktu serwisowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisu
7.4	Przegląd zabudowy po roku na koszt Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SIWZ (składany wraz z ofertą)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

L.p.	Wyszczególnienie	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia/ potwierdzenie spełnienia wymagań/oferowaną wartość/ wypełnia oferent*
1	Warunki ogólne	
1.1	Pojazd zabudowany i wyposażony winien spełniać wymagania:	
	- ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (Dz. U. z 2017r., Nr 128 z późniejszymi zmianami),	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),	
	- rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594),	
	- wymagania dla klasy S – ciężkiej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej) - wymagania dla kategorii 2 – uterenowionej (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej)	
1.2	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r. poz. 5).	
1.3	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji, należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy 2020.	
2.2	Napęd 6x6. Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa. Dopuszczalna Masa Całkowita techniczna min. 24 000 kg	
2.3	Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła o co najmniej 12 przełożeniach do przodu. Wybór trybu biegów przy kierownicy (automatyczny/ręczny). Skrzynia biegów wyposażona w fabryczną chłodnicę oleju. Należy podać rodzaj oferowanej skrzyni biegów: manualna bądź zautomatyzowana bez pedału sprzęgła.	
2.4	Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych	

	i poza nimi. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osiach tylnych ogumienie bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.	
2.5	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, turbodoładowany, o mocy min. 300kW, moment obrotowy min 2000Nm, spełniającym normę czystości spalin minimum Euro 6. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.	
2.6	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa min. 200 dm ³ .	
2.7	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.	
2.8	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – max 3500 mm, Maksymalna szerokość całkowita pojazdu 2550 mm, Maksymalna długość całkowita pojazdu – max 9600 mm,	
2.9	Zawieszenie pojazdu wzmocnione w związku ze stałym obciążeniem pojazdu oraz dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Resory mechaniczne na wszystkich osiach. Stabilizator osi przedniej i osi tylnych.	
2.10	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie mniejsza niż 3%. Należy podać wartość oferowanej rezerwy masy.	
2.11	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w min. - w system zapobiegający blokadzie kół (ABS). - wspomaganie hamowania awaryjnego (EBL).	
2.12	Koło zapasowe pełnowymiarowe dostarczone wraz z pojazdem, Zamawiający nie wymaga mocowania koła zapasowego na stałe.	
2.13	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu oraz sprzęg holowniczy klasy ROCKINGER 400 lub równoważny.	
2.14	Zderzak przedni stalowy z osłonami na reflektorach głównych.	
2.15	Pojazd wyposażony w fabryczny zaczep holowniczy z przodu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną.	
2.16	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny.	
2.17	Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona min. w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji, - niezależne ogrzewanie powietrzne kabiny (o mocy min 2 kW) - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne, opuszczane i podnoszone elektrycznie, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu,	

	<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - dwa gniazda 12 V typu zapalnicza, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, - radioodtwarzacz samochodowy, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - wszystkie fotele pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - zdalnie sterowany zamek drzwi za pomocą kluczyka samochodu - urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego tzn. <ul style="list-style-type: none"> • manometr niskiego ciśnienia, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 	
2.18	<p>Pojazd będzie dostarczony w następującej kolorystyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podwozie: czarne lub grafitowe, - Błotniki i zderzaki: białe, - Kabina i zabudowa: czerwona RAL 3000, - Drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - Boczne ściany zabudowy z taśmami odbłaskowymi zwiększającymi widoczność pojazdu 	
3.	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza	
3.1	<p>Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenia ostrzegawczego, - Sygnalizacji dźwiękowej, - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - Oświetlenia zewnętrznego, - Oświetlenia wewnętrznego. 	
3.2	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna w LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu (tolerancja - 20%). Belka powinna zawierać min. 10 modułów LED po min. 6 LED każdy. 2) dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED wysyłające sygnał błyskowy z tyłu pojazdu. 3) Dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED zamontowane na masce pojazdu 4) Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na każdym boku pojazdu, 5) całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2, 6) dodatkowy sygnał pneumatyczny , włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego - dowódcy), 7) na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy lub wodoodporny panel LED z możliwością wyświetlania komunikatów oraz fali świetlnej, 8) pojazd musi posiadać oznakowanie odbłaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odbłaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. 	

3.3	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora min 100A i pojemność akumulatorów (min 180 ah) muszą zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	
3.4	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy min. wizualna sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza z boku pojazdu. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m.	
3.5	Instalacja elektryczna przygotowana do montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itp. z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.	
3.6	Oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół pojazdu wykonane w technologii LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min 5 luksów w odległości 1m od pojazdu.	
3.7	Oświetlenie wewnętrzne skrytek na sprzęt, przedziału autopompy wykonane w technologii LED, zamocowane wzdłuż prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.	
3.8	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.	
3.9	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.	
3.10	Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu.	
3.11	Dodatkowe oświetlenie przednie (dalekosiężne) w formie lamp LED.	
3.12	Wszystkie lampy pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.	
3.13	Przetwornica napięcia na zabudowie o mocy 2 kW.	
4	Zabudowa pożarnicza:	
4.1	Zabudowa w całości wykonana z materiałów odpornych na korozję, typu kompozyt, aluminium, stal nierdzewna (wyklucza się inne materiały bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzna część zabudowy wykończona blachą aluminiową lub strukturą (w przypadku zaoferowania zabudowy laminatowej), podłoga skrytek wyłożona blachą kwasoodporną, bez progu – umożliwiająca odprowadzenie wody na zewnątrz. Zabudowa powinna być zamontowana elastycznie do ramy pojazdu. Należy podać rodzaj oferowanej zabudowy: wykonana w technologii tradycyjnej w postaci szkieletu z metalu i poszyć metalowych bądź kompozytowych lub zabudowa w pełni kompozytowa (laminat poliestrowo- szklany) ze zintegrowanymi zbiornikami wody i piany.	
4.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem w technologii LED, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt oraz min. jedną zamykaną skrzynią na sprzęt. Z tyłu pojazdu, z prawej strony, drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu	

	antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie oraz pęfen stopień. Na dachu wyznaczone ścieżki komunikacyjne.	
4.3	Boczne relingi dachowe zintegrowane ze ścianami zabudowy.	
4.4	Podesty robocze wzdłuż zabudowy (pod skrytkami sprzętowymi) muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180kg i wykonane jako antypoślizgowe. Podesty zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji oraz zabezpieczone przed gwałtownym opadaniem siłownikami hydraulicznymi.	
4.5	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie.	
4.6	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny, umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez Użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.	
4.7	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac itp. Muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
4.8	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
4.9	Mocowania na sprzęt dostarczony przez Użytkownika.	
5.	Układ wodno-pianowy	
5.1	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornika środków gaśniczych, - Autopompy, - Dozownika środka pianotwórczego, - Zwijadła linii szybkiego natarcia, - Działka wodno-pianowego, - Systemu zraszania podwozia.	
5.2	Zbiornik wody o pojemności minimum 8000,00 dm ³ wykonany z materiałów kompozytowych, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Należy określić pojemność oferowanego zbiornika wodnego w dm ³ . Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać min. 2 nasady DN75 z zaworem kulowym do napełniania zbiornika z hydrantu. Układ powinien mieć możliwość automatycznego sterowania zaworem odcinającym, z możliwością ręcznego przesterowania zaworu w celu dopełnienia zbiornika. - posiadać urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania, -w najniższym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.	
5.3	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu oraz z dachu pojazdu. W najniższej położonym punkcie zbiornika powinien być	

	zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.	
5.4	Autopompa pożarnicza min. jednozakresowa, o wydajności min. 5000,00 dm ³ /min. przy 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. Należy określić wydajność oferowanej autopompy w dm³/min.	
5.5	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłocznych 75 (po dwie na stronę), - dwóch nasad tłocznych 110 (po jednej na stronie), - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego dachowego, - instalacji zraszaczowej, Ponadto samochód posiada min.: - dwie nasady ssawne 110, - dwie nasady zasilające 75, po jednej na każdą ze stron, do tankowania hydrantowego, - dwie nasady 52 do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy, jedna umieszczona na dachu zabudowy, druga w przedziale autopompy. Na wlotach ssawnych i napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych.	
5.6	Dozownik środka pianotwórczego automatyczny umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.	
5.7	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
5.8	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej liczbie zaworów. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.	
5.9	Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze: - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr o zakresie od -1 do 9 bar - licznik motogodzin pracy autopompy, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie zaworem napełniania zbiornika z hydrantu (ręczne - automatyczne).	
5.10	W przedziale autopompy powinien się znajdować Modulator umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych przez radiostację. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy.	
5.11	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min 3200 dm ³ /min, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu, głowica działka wodno-pianowa strumień zwarty i rozproszony. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°.	

	Działko wysuwane automatycznie - hydraulicznie do pozycji roboczej. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Zamawiający dopuszcza również działko stałe, składane do pozycji roboczej i transportowej.	
5.12	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
5.13	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min 40m na zwijadle (wymagane 60 m w przypadku zaoferowania linii wysokociśnieniowej), zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie środka gaśniczego (wody, piany) bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło automatyczne z opcją awaryjnego zwijania i rozwijania manualnego przez jednego strażaka.	
5.14	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta co w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C.	
5.15	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	
5.16	Elektropneumatyczny zawór główny, sterowanie możliwe z poziomu przedziału tylnego oraz z kabiny.	
5.17	Pojazd musi być wyposażony w system zraszaczy, minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed osią przednią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z kabiny kierowcy.	
6.	Wyposażenie dodatkowe	
6.1	<p>Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśniami LED, zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów – min. 5m, - Obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0° – 170° w obie strony, - Sterowanie masztem za pomocą przewodowego pilota z poziomu ziemi, - Składanie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - W kabinie kierowcy sygnalizacja informująca o wysuniętym maszcie, - Wysunięcie masztu realizowane tylko na postoju po włączeniu hamulca ręcznego, - Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej pojazdu. 	
6.2	Mocowanie na drabinę dwuprzęsłową.	
6.3	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny	
7.	Inne	
7.1	<p>Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące</p> <p>Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące</p>	
7.2	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia w promieniu do 50 km - w przypadku braku punktu serwisowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisu	

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

7.3	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia w promieniu do 50 km - w przypadku braku punktu serwisowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisu	
7.4	Przegląd zabudowy po roku na koszt Wykonawcy	

* Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; kolumnę „Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia/ potwierdzenie spełnienia wymagań/oferowaną wartość/ wypełnia oferent**”, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości niż minimalne wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik nr 2 (składany wraz z ofertą)

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach” prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mazańcowicach, niniejszym oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podać mając zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie).

.....

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik nr 3 (składany wraz z ofertą)

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach” prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mazańcowicach, niniejszym oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale XIII dotyczy warunku z pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:.....
w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POWIERZENIEM REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że zamierzam powierzyć realizację części zamówienia tj.:

Następującemu Podwykonawcy

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik nr 4

Wykaz zrealizowanych dostaw
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należałoby wykonać, niżej wymienione dostawy :

Lp.	Nazwa zadania	Zamawiający		Wartość zamówienia w zł.	Termin wykonania zamówienia	Miejsce realizacji zamówienia
		Nazwa	Adres			
1.						
2.						

Oświadczam/ my* że:

poz.....wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz.....wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Wykonawca dołącza

dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie, np., referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

....., dn. _ _ . _ _ . 2020r.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczęć / pieczętki

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik nr 5

Uwaga! Wypełniony załącznik należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej [www.bip.jasienica.pl/ochotnicza straż pożarna](http://www.bip.jasienica.pl/ochotnicza%20stra%C5%BZipozarna) informacji z otwarcia ofert.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

Niniejszym oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu **nie należę/nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)*

- wspólnie z**należę/należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1.
2.
3.
4.

* niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu w Mazańcowicach pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Mazańcowicach z siedzibą: 43-391 Mazańcowice, NIP 9372174184
REGON 072145870

reprezentowaną przez:

zwaną dalej "**Zamawiającym**",

a

....., z siedzibą NIP REGON

reprezentowaną przez:

zwanym dalej "**Wykonawcą**",

o następującej treści:

§ 1.

TRYB POSTĘPOWANIA

1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód fabrycznie nowy, wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu będącego przedmiotem umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że samochód posiada cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz jest zgodny z ofertą z dnia
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.
6. Samochód należy dostarczyć na koszt Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego tj. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350, w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy będącymi integralną częścią umowy.
7. Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy, czy też dostarczeniem go przez Wykonawcę w miejsce określone w pkt. 6, pokrywa Wykonawca.

§ 3.

REALIZACJA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do **15.12.2020r.**
2. Za termin wykonania umowy będzie uważany dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 5. wraz z dostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących pojazdu o których mowa w § 7 umowy.

§ 4.

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego:;

2) po stronie Wykonawcy:

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5.

CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty na kwotę netto: (słownie:zł netto) plus należny podatek Vat, tj. kwota brutto w wysokościzł, (słownie:zł brutto).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera należny podatek VAT w wysokości oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmiennie do zakończenia umowy. Podstawę do rozliczenia umowy stanowić będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy oraz prawidłowo wystawiona faktura.

4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Fakturę należy wystawić na płatnika: Ochotnicza Straż Pożarna w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350, NIP 9372174184, REGON: 072145870.

§ 6.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu zamówienia.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru technicznego i odbioru końcowego.

3. Odbioru technicznego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

4. Z czynności odbioru technicznego strony sporządzą protokół określający przede wszystkim zgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1A i 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stwierdzone wady lub niezgodności oraz wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony odbioru.

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy określonym w § 2 pkt. 6 umowy, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wszystkich ewentualnych wad i niezgodności z wymaganiami Zamawiającego i gotowości do odbioru. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół końcowy w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

6. Co najmniej na siedem dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o planowanym terminie dostawy.

7. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej przed rozpoczęciem odbioru końcowego (tj. po dokonaniu odbioru technicznego) dokumenty, o których mowa w § 7 umowy. Jeżeli Wykonawca nie przekaze Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru końcowego wszystkich

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

dokumentów, o których mowa w § 7 umowy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony.

10. Wszelkie koszty związane z odbiorami, zwłaszcza z dokonaniem odbioru technicznego, w szczególności zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie, a także koszt paliwa i dostawy przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

§ 7.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą:

1) wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu,

2) instrukcję obsługi i serwisowania samochodu, które będą umożliwiały obsługę, konserwację i podstawowe czynności konserwacyjno – naprawcze (1 komplet w wydaniu papierowym oraz wersja elektroniczna np. na CD, DVD lub pendrive) – w języku polskim;

3) książkę gwarancyjną w języku polskim;

4) ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.);

5) kopie świadectw dopuszczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6) inne dokumenty niezbędne do eksploatacji pojazdu oraz jego wyposażenia – w języku polskim.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, termin opóźnienia liczony będzie od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie odbioru o którym mowa w § 3 wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia o którym mowa w § 5.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość ustalonych kar umownych.

§ 9.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekroczy 20 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i będzie przysługiwać Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty opóźnienia wydania przedmiotu umowy przekraczającego 20 dni kalendarzowych. Odstępując od umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) lit. b).

2) Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. b).

§ 10.

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

- 1) zgodności z niniejszą umową,
- 2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,
- 3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne, a także za ich usunięcie.

2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji – ____ miesięcy, zgodnie z ofertą.

4. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego wydania przedmiotu umowy i nie jest zależny od przejechanych kilometrów. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia do naprawy do momentu odebrania z naprawy.

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy przeprowadzane będą przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia wady lub zgłoszenia samochodu do przeglądu. Strony dopuszczają zawiadomienie za pomocą faksu.

6. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

7. Czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 48 godziny.

8. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku z wykonaniem przeglądu lub stwierdzeniem wad, które mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy w obydwie strony.

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dla samochodu będącego przedmiotem dostawy. Dokument gwarancji nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień niniejszego paragrafu.

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

10. W przypadku zaprzestania świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych, o których w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony do wykonania ich na koszt Wykonawcy, zachowując roszczenia o naprawienie szkody oraz stosowania kar umownych.

§ 11.

ZMIANA UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:

- a) Zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
- b) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
- c) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostaw, w następujących okolicznościach:
 - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego, termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
- d) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
- e) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
- f) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.
2. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zastrzega się, iż:

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej straży Pożarnej w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350, tel.: 696430568, e-mail: osp.mazancowice@o2.pl
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350, 696430568, e-mail: osp.mazancowice@o2.pl
- Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.OSP.3.2020 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 14.

ZAŁĄCZNIKI

Wymienione załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zamawiający: OSP w Mazańcowicach, 43-391 Mazańcowice 350 znak sprawy: ZP.OSP.3.2020

Załącznik Nr 7 (składany wraz z ofertą, jeżeli dotyczy)

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia na:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)będąc upoważnionym(/mi) do
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

.....
.....

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oddam/my
Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia pn.

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazańcowicach”

(nazwa zamówienia publicznego)

przez okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących: **wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia**, zobowiązuje się do realizacji usług/ robót budowlanych w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.

.....
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....;
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji)