

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490172 S w Bielowicku
„**WIDOKOWA**”

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gminnej nr 490172 S w Bielowicku "Widokowa" - odcinek od zakończonego remontu w 2011 roku /dług.90,0m,szerokość 3,0m/ /CPV grupa 452 /			
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, \kategoria gruntu III-IV-korytowanie pod pobocza /SST003/ 2*90,0*0,30*0,21 = 11,340000 11,3	11,3		m3
2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ 2*90,0*0,30 = 54,000000 54,0	54,0		m2
3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm /SST005/	54,0		m2
4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/	54,0		m2
5 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/ 2*90,0*0,3*0,14 = 7,560000 7,56	7,56		m3
6 Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 7,56/0,14 = 54,000000 54,0	54,0		m2
7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/ 90,0*3,0 = 270,000000 270,0	270,0		m2
8 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 270,0*0,05 = 13,500000 13,5	13,5		t
9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	270,0		m2
10 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/ 1,0*2,8 = 2,800000 2,8	2,8		m2

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi gminnej nr 490172 S w Bielowicku "Widokowa" - odcinek od zakończonego remontu w 2011 roku /dług.90,0m,szerokość 3,0m/ /CPV grupa 452 /					
1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, \kategoria gruntu III-IV-korytowanie pod pobocza /SST003/	m3		11,3		
2 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	m2		54,0		
3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm /SST005/	m2		54,0		
4 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/	m2		54,0		
5 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/	m3		7,56		
6 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		54,0		
7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		270,0		
8 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		13,5		
9 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		270,0		
10 Kalkulacja indywidualna Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/	m2		2,8		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi gminnej nr 490172 S w Bielowicku "Widokowa" - odcinek od zakończonego remontu w 2011 roku /dług.90,0m,szerokość 3,0m/ /CPV grupa 452 /	