

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490266 S w Landku
„**GRANICZNA**”

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gminnej nr 490266S w Landeku "Graniczna" od nakładku w rejonie drogi powiatowej w kierunku budynku nr 57 /długość 70,0 m,szer.3,0m / /grupa 452 - CPV /					
1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na połączeniu z istniejącą drogą oraz likwidacja wypiętrzeń i garbów w nawierzchni z destruktu /SST002/	3,0*1,0 43,0*1,0	= =	3,000000 43,000000		
			46,0	46,0	m2
2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/ 70,0*3,0		= 210,0	210,000000 210,0	210,0	m2
3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości /k=2//SST005/				210,0	2 m2
4 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 210,0*0,05		= 10,5	10,500000 10,5	10,5	t
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/				210,0	m2
6 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/ 70,0*2*0,3*0,22		= 9,24	9,240000 9,24	9,24	m3
7 Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 9,24/0,3		= 30,8	30,800000 30,8	30,8	m2
8 Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem , kanały o średnicydo 0,25·m /SST008/				5,0	m
9 Oczyszczanie rowów , z wyprofilowaniem dna i skarp /SST008/				30,0	m

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi gminnej nr 490266S w Landeku "Graniczna" od nakładku w rejonie drogi powiatowej w kierunku budynku nr 57 /długość 70,0 m,szer.3,0m / /grupa 452 - CPV /					
1 Kalkulacja indywidualna Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na połączeniu z istniejącą drogą oraz likwidacja wypiętrzeń i garbów w nawierzchni z destruktu /SST002/	m2		46,0		
2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm /SST005/	m2		210,0		
3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości /k=2//SST005/	m2	2	210,0		
4 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		10,5		
5 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		210,0		
6 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/	m3		9,24		
7 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		30,8		
8 KNR 4052/203/1 Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem , kanały o średnicydo 0,25-m /SST008/	m		5,0		
9 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów , z wyprofilowaniem dna i skarp /SST008/	m		30,0		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi gminnej nr 490266S w Landeku "Graniczna" od nakładku w rejonie drogi powiatowej w kierunku budynku nr 57 /długość 70,0 m,szer.3,0m / /grupa 452 - CPV /	