

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej w Groźcu  
**„DROGA DO REMIZY”**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

## Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1.1 Remont drogi do remizy strażackiej w Grodzcu/długość 65,0m, szerokość 4,0m +plac manewrowy +rozjazd/ /grupa 452 - CPV /</b>			
1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie /SST001/ 8,0*15,0 = 120,000000 2*2,0*2,0*0,5 = 4,000000 124,0	124,0		m2
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, \kategoria gruntu III-IV /SST003/ 8,5*16,0*0,3 = 40,800000 40,8	40,8		m3
3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-IV /SST003/ 2*92,0*0,4 = 73,600000 73,6	73,6		m2
4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny /SST003/ 8,5*16,0 = 136,000000 2*92,0*0,4 = 73,600000 209,6	209,6		m2
5 Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/ 8,5*16,0 = 136,000000 136,0	136,0		m2
6 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek /SST004/	136,0		m2
7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm /SST005/	136,0		m2
8 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm /SST005/	136,0		m2
9 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ (4,0+12,0)*0,5*12,0 = 96,000000 65,0*4,0 = 260,000000 356,0	356,0		m2
10 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/ 356,0 = 356,000000 8,0*15,0 = 120,000000 2*2,0*2,0*0,5 = 4,000000 480,00	480,00		m2
11 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 480*0,05 = 24,000000 24,0	24,0		t
12 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/	15,0		m2
30 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	480,0		m2
15 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/ 2*0,40*0,18*92,0 = 13,248000 13,25	13,25		m3
16 Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 2*0,40*92,0 = 73,600000 73,6	73,6		m2

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1.1 Remont drogi do remizy strażackiej w Grodźcu/długość 65,0m, szerokość 4,0m +plac manewrowy +rozjazd/ /grupa 452 - CPV /</b>					
1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie /SST001/	m2		124,0		
2 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, \kategoria gruntu III-IV /SST003/	m3		40,8		
3 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-IV /SST003/	m2		73,6		
4 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny /SST003/	m2		209,6		
5 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/	m2		136,0		
6 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek /SST004/	m2		136,0		
7 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm /SST005/	m2		136,0		
8 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm /SST005/	m2		136,0		
9 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		356,0		
10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		480,00		
11 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		24,0		
12 Kalkulacja indywidualna Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/	m2		15,0		
30 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		480,0		
15 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/	m3		13,25		
16 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		73,6		

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Remont drogi do remizy strażackiej w Groźcu/długość 65,0m, szerokość 4,0m +plac manewrowy +rozjazd/ /grupa 452 - CPV /	