

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi nr 1105W w Rudzicy
„*MYŚLIWSKA*”

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi nr 1105W w Rudzicy " Myśliwskiej" odcinek od Spacerowej w kierunku pp.Krzępek /dług.158,0m,szer.3,0m/ /grupa 452 - CPV /			
1 Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu,trylinki itp na odcinku 0+00 do 0+18 grub.ok.10 cm z załadunkiem i odwozem /materiał do dyspozycji wykonawcy/ /SST001/ 18,0*3,0 = 54,000000 54,0	54,0		m2
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, /kategoria gruntu III-IV/ /SST003/ 18,0*3,0*0,3 = 16,200000 16,2	16,2		m3
3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	54,0	1	m2
4 Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/	54,0		m2
5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm /SST005/	54,0		m2
6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/	54,0		m2
7 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, po zagęszczeniu 3·cm /SST005/	54,0		m2
8 Wymiana i regulacja pokrywy studni kanalizacyjnej 315 mm /SST008/	1		KPL
9 Ścięcie grzbietu nawierzchni tłuczniowej i korytowanie , głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV -analogia /SST001/ 35,0*1,50 = 52,500000 52,5	52,5		m2
10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej /SST003/ 52,5*0,2 = 10,500000 10,5	10,5	1	m3
11 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm/na odcinku 0+60 do 0+90 i na zjeździe do ul.Spacerowej/ /SST005/ (35,0+10,0)*3,0 = 135,000000 135,0	135,0		m2
12 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ (148,0*3,0+10,0*3,0)*0,05 = 23,700000 23,7	23,7		t
13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/ (148,0+10,0)*3,0 = 474,000000 wjazdy do posesji 3*0,6*5 = 9,000000 483,0	483,0		m2
14 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/ 70,0*2*0,3*0,22 = 9,240000 9,24	9,24		m3
15 Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 9,24/0,3 = 30,800000 30,8	30,8		m2

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi nr 1105W w Rudzicy " Myśliwskiej" odcinek od Spacerowej w kierunku pp.Krzępek /dług.158,0m,szer.3,0m/ /grupa 452 - CPV /					
1 Kalkulacja indywidualna Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu,trylinki itp na odcinku 0+00 do 0+18 grub.ok.10 cm z załadunkiem i odwozem /materiał do dyspozycji wykonawcy/ /SST001/	m2		54,0		
2 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, /kategoria gruntu III-IV/ /SST003/	m3		16,2		
3 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	m2	1	54,0		
4 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/	m2		54,0		
5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm /SST005/	m2		54,0		
6 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm /SST005/	m2		54,0		
7 KNNR 6/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, po zagęszczeniu 3-cm /SST005/	m2		54,0		
8 Kalkulacja indywidualna Wymiana i regulacja pokrywy studni kanalizacyjnej 315 mm /SST008/	KPL		1		
9 KNNR 6/102/2 Ścięcie grzbietu nawierzchni tłuczniowej i korytowanie , głębokość koryta 20-cm, kategoria gruntu II-IV -analogia /SST001/	m2		52,5		
10 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej /SST003/	m3	1	10,5		
11 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm/na odcinku 0+60 do 0+90 i na zjeździe do ul.Spacerowej/ /SST005/	m2		135,0		
12 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		23,7		
13 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		483,0		
14 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/	m3		9,24		
15 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		30,8		

Tabela elementów skalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi nr 1105W w Rudzicy " Myśliwskiej" odcinek od Spacerowej w kierunku pp.Krzępek /dług.158,0m,szer.3,0m/ /grupa 452 - CPV /	