

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490278 S w Rudzicy  
„*SPACEROWA*”

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów scalonych

## Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1.1 Remont drogi gminnej nr 490278 w Rudzicy "Spacerowej" -odcinek od robót wykonanych w 2011 r w kierunku pp.Bieda /dług.174,0m,szer.2,50m/grupa 452 - CPV /</b>					
1 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm z transportem urobku do 1 km /SST001/ 2*147,0*0,4	=	117,600000	117,6		m2
2 Oczyszczanie rowów , z wyprofilowaniem dna i skarp /SST008/		117,6	416,0		m
3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur do 40-cm /SST008/			2		szt
4 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na mieszance stabilizacyjnej 10 cm-analogia /płyty ażurowe własnością Inwestora/ /SST008/ boki 30,0 dno 9,0	= = =	30,000000 9,000000 39,0	39,0		m2
5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ 147,0*2,5	=	367,500000	367,5		m2
6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm/na dolnym rozjeździe/ /SST005/ (16,0+17,0+9,0)*2,5	=	105,000000	105,0		m2
7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/ 367,5 105,0	= = =	367,500000 105,000000 472,5	472,5		m2
8 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 472,5*0,05	=	23,625000	23,6		t
9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/			472,5		m2
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, /kategoria gruntu III-IV/-korytowanie pod pobocza /SST003/ 2*147,0*0,3*0,15 (16,0+17,0)*0,3*0,15	= = =	13,230000 1,485000 14,7	14,7		m3
11 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ 14,7/0,15	=	98,000000	98,0		m2
12 Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/ 88,2 9,9	= = =	88,200000 9,900000 98,1	98,1		m2
13 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/ (2*147,0+33,0)*0,3*0,2	=	19,620000	19,62		m3
14 Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 19,62/0,2	=	98,100000	98,1		m2

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1.1 Remont drogi gminnej nr 490278 w Rudzicy "Spacerowej" -odcinek od robót wykonanych w 2011 r w kierunku pp.Bieda /dług.174,0m,szer.2,50m/grupa 452 - CPV /</b>					
1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm z transportem urobku do 1 km /SST001/	m2		117,6		
2 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów , z wyprofilowaniem dna i skarp /SST008/	m		416,0		
3 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur do 40·cm /SST008/	szt		2		
4 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na mieszance stabilizacyjnej 10 cm-analogia /płyty ażurowe własnością Inwestora/ /SST008/	m2		39,0		
5 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		367,5		
6 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm/na dolnym rozjeździe/ /SST005/	m2		105,0		
7 KNR 231/1004/7 Skrócenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		472,5		
8 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		23,6		
9 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		472,5		
10 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, /kategoria gruntu III-IV/-korytowanie pod pobocza /SST003/	m3		14,7		
11 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	m2		98,0		
12 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/	m2		98,1		
13 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/	m3		19,62		
14 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		98,1		

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Remont drogi gminnej nr 490278 w Rudzicy "Spacerowej" -odcinek od robót wykonanych w 2011 r w kierunku pp.Bieda /dług.174,0m,szer.2,50m//grupa 452 - CPV /	