

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490387 S
w Międzyrzeczu Górnym
„SPACEROWA

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gminnej nr 490387S w Międzyrzeczu Górnym "Spacerowa" odcinek między robotami wykonanymi w 2011 roku /długość 445,0m szer.3,50m/grupa 452 - CPV /			
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, /kategoria gruntu III-IV/ /SST003/ $2*445,0*0,5*0,27 = \frac{120,150000}{120,2}$	120,2		m3
2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ $2*445,0*0,5 = \frac{445,000000}{445,0}$	445,0		m2
3 Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/ $2*445,0*(0,5+0,25+0,25) = \frac{890,000000}{890,0}$	890,0		m2
4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm /SST005/ $2*445,0*0,5 = \frac{445,000000}{445,0}$	445,0		m2
5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/	445,0		m2
6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ $445,0*3,5 = \frac{1\,557,500000}{1\,557,5}$	1 557,5		m2
7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	1 557,5		m2
8 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ $1557,5*0,05 = \frac{77,875000}{77,9}$	77,9		t
9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	1 557,5		m2
10 Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	445,0		m2

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi gminnej nr 490387S w Międzyrzeczu Górnym "Spacerowa" odcinek między robotami wykonanymi w 2011 roku /długość 445,0m szer.3,50m/grupa 452 - CPV /					
1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, /kategoria gruntu III-IV/ /SST003/	m3		120,2		
2 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	m2		445,0		
3 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i ułożenie geotkaniny drogowej /SST004/	m2		890,0		
4 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm /SST005/	m2		445,0		
5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm /SST005/	m2		445,0		
6 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		1 557,5		
7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		1 557,5		
8 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		77,9		
9 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		1 557,5		
10 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		445,0		

Tabela elementów skalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi gminnej nr 490387S w Międzyrzeczu Górnym "Spacerowa" odcinek między robotami wykonanymi w 2011 roku /długość 445,0m szer.3,50m/grupa 452 - CPV /	