

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490143 S w Świątoszówce  
**„LIPOWA”**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

## Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1.1 Remont drogi gminnej nr 490143S w Świątoszówce "Lipowej" c.d.robót z 2011r w kierunku centrum /dług.70,0m,szer.3,50m/ /grupa 452 - CPV /</b>			
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, \kategoria gruntu III-IV-korytowanie pod pobocza /SST003/ 70,0*2*0,30*0,15 = 6,300000 6,3	6,3		m3
2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ 100*2*0,3 70,0*0,3*2 = 42,000000 42,0	42,0		m2
3 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/ 2*0,30*70,0*0,20 = 8,400000 8,40	8,40		m3
4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ 70,0*3,5 = 245,000000 245,0	245,0		m2
5 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	245,0		m2
6 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 245,0*0,050 = 12,250000 12,3	12,3		t
7 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/ 1,0*3,5 = 3,500000 3,5	3,5		m2
8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/ 245,0 = 245,000000 wjazdy 10,0 = 10,000000 255,0	255,0		m2
9 Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	42,0		m2

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1.1 Remont drogi gminnej nr 490143S w Świętoszówce "Lipowej" c.d.robót z 2011r w kierunku centrum /dług.70,0m,szer.3,50m/ /grupa 452 - CPV /</b>					
1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, \kategoria gruntu III-IV-korytowanie pod pobocza /SST003/	m3		6,3		
2 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/	m2		42,0		
3 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/	m3		8,40		
4 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		245,0		
5 KNR 231/1004/7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		245,0		
6 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		12,3		
7 Kalkulacja indywidualna Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/	m2		3,5		
8 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		255,0		
9 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		42,0		

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Remont drogi gminnej nr 490143S w Świątoszówce "Lipowej" c.d.robót z 2011r w kierunku centrum /dług.70,0m,szer.3,50m/ /grupa 452 - CPV /	