

6. LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ISTNIEJĄCYCH (z inwentaryzacji)

Symbol oprawy	Typ oprawy
F1d	Oprawa fluorescencyjna 2x36W z rastrem i odbłyśnikiem aluminiowym polerowanym, natynkowa – rekomendowana przez zespół projektowy do dalszej eksploatacji
F2d	Oprawa fluorescencyjna kasetonowa 4x18W, 600x600mm, natynkowa, starszego typu, do ponownej eksploatacji po wyczyszczeniu i wymianie źródeł światła
F2d*	j.w. lecz nowego typu z rastrem aluminiowym i odbłyśnikiem aluminiowym polerowanym – rekomendowana przez zespół projektowy do dalszej eksploatacji
F3d	Oprawa fluorescencyjna 2x36W z kloszem akrylowym natynkowa, starego typu
F4d	Oprawa fluorescencyjna kasetonowa 4x18W, 600x600mm do stropów podwieszanych, przeznaczona do dalszej eksploatacji
F5d	Oprawa fluorescencyjna „belka montażowa”, 1x36W, natynkowa
F6d	Oprawa fluorescencyjna, 2x36W, szczelna, z kloszem przezroczystym, natynkowa – rekomendowana przez zespół projektowy do dalszej eksploatacji