
180.0°
269.9°
180.0°
86.7°
180.1°
90.8°
180.0°
89.8°
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 260.00 m n.p.m.
W5
X=6566521.76
Y=5525811.96
H5
X=6566548.40
Y=5525803.32
W6
X=6566659.13
Y=5525767.41
H6
X=6566690.50
Y=5525757.18
1:100
1:500
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/180 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem boczny Dz180, Rz.o.=274.85
Proj. zasuwa kolnierzowa zeliwna DN200 miekouszcze
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/110 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem DN100, Rz.o.=274.22
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,3, Rz.d.=270.73
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=271.61
Skrzyzowanie z proj. san ø0,15, Rz.d.=270.85
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/110 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem DN100, Rz.o.=270.23
POZIOM POROWNAWCZY
300.00 m n.p.m.
PROJ. RZEDNA TERENU
276.65
276.17
273.61
272.58
RZEDNA TERENU ISTN.
276.69
276.17
275.00
274.00
273.61
273.00
272.58
RZEDNA OSI RUROCIAGU
274.85
274.22
271.61
270.23
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
1.80
1.95
2.00
2.35
SPADKI, DLUGOSCI
22‰
144.40m
42‰
SREDNICA, MATERIAL
ODLEGLOSCI
1738.40
28.00
1766.40
116.45
1882.85
33.00
1915.85
HEKTOMETRY
W5
H5
W6
H6
18
19


180.0°
180.0° 89.9°
180.0° 180.0° 179.7° 270.0° 87.6°
180.0°
180.0°
180.0° 90.9°
180.0° 268.8°
180.0° 91.3°
180.0° 86.8°
X=6566735.19 Y=5525742.62
z29
X=6566805.23 Y=5525719.79 X=6566806.18 Y=5525719.47 X=6566807.13 Y=5525719.16
W7 W8
Ow2
X=6566821.39 Y=5525714.50
z29a
X=6566826.14 Y=5525712.95
z29b
X=6566870.92 Y=5525698.32
W9
X=6566893.60 Y=5525690.91
W10
X=6566903.08 Y=5525687.80
W11
X=6566950.61 Y=5525672.27
H7
Proj. rura ochronna
Dz315x18.7 PE100 SDR17 L=3.0m
zmiana trasy o kat mniejszy niz 5°
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=267.40
Skrzyzowanie z proj. san ø0,15, Rz.d.=266.12
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/90 PE100 SDR11
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=267.40
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,3, Rz.d.=266.79
Proj. polaczenie z przewodem ø80, Rz.o.=267.40
kan. deszcz. ø1000, Rz.d.=267.37
zmiana trasy o kat mniejszy niz 5°
zmiana trasy o kat mniejszy niz 5°
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,2, Rz.d.=267.06
Skrzyzowanie z proj. san ø0,15, Rz.d.=265.99
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=268.67
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,3, Rz.d.=267.88
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=269.37
Skrzyzowanie z proj. san ø0,15, Rz.d.=267.90
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=269.66
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/110 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem DN100, Rz.o.=272.64
270.45 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00 270.37 270.86 271.26 274.10
272.00 271.00 270.45 270.00 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00 270.00 270.37 270.86 271.00 271.26 272.00 273.00 274.00 274.10 275.00 276.00
268.25 267.40 267.40 267.40 267.06 267.00 267.60 268.67 269.37 269.66 272.64
2.20 1.60 1.60 1.60 2.00 1.40 1.70 1.49 1.60 1.46
80.00m 12‰
73.65m 27‰
15.00m 120 5.00 23‰
47.10m 30‰
33.85m 60‰
Proj. wodociag Dz225 PE100 SDR11 "RC" L=864.95m
1962.85 2036.50 2036.50 2036.50 2051.20 2053.50 2058.50 2105.60 2129.45 2139.45 2189.45
47.00 73.65 1.00 1.00 15.00 5.00 47.10 23.85 10.00 50.00 40.00
z29 W7 Ow2 W8 z29a z29b W9 W10 W11 H7
20
21
22


179.8°
90.0°
183.3°
270.3°
179.9°
91.4°
180.0°
87.4°
180.0°
182.2°
92.3°
X=6566988.63
Y=5525659.83
W12
X=6567037.18
Y=5525644.13
W13
X=6567073.21
Y=5525630.16
W14
X=6567091.86
Y=5525622.95
H8
W15
Proj. rura ochronna
Dz315x18.7 PE100 SDR17 L=21m
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=275.03
Skrzyzowanie z proj. san ø0,2, Rz.d.=275.97
droga asfalt. L=20.0m
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,8, Rz.d.=277.48
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/180 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem boczny Dz180, Rz.o.=276.98
Proj. zasuwa kolnierzowa zeliwna DN200 miekouszcze
Proj. kabel energ.
Proj. kabel telek.
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=280.00
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/110 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem DN100, Rz.o.=280.45
odpowietrznik
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=281.77
277.03
279.80
279.90
280.00
279.90
279.88
279.84
279.80
282.00
282.35
283.37
283.38
283.40
277.00
278.00
279.00
279.40
279.69
280.00
280.17
280.33
280.37
280.45
280.54
281.00
282.00
282.35
283.37
283.38
283.40
275.03
276.30
276.98
277.27
280.00
280.45
281.77
281.77
281.76
2.00
2.90
2.00
1.90
1.60
1.61
38‰
90.00m
78‰
51.00m
22‰
38.65m
78.90m
9‰
2229.45
51.05
2272.65
2280.50
2284.15
38.60
2319.10
20.00
2339.10
58.95
73.20
W12
W13
W14
H8
W15
Op3
23
24


180.1°
91.3°
180.0°
89.5°
180.0°
274.6°
X=6567214.50
Y=5525572.55
W16
X=6567230.10
Y=5525565.79
H9
X=6567287.91
Y=5525540.76
z29c
X=6567335.29
Y=5525520.24
W17
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=281.10
Skrzyzowanie z proj. san ø0,15, Rz.d.=280.58
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/110 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem DN100, Rz.o.=280.77
zmiana trasy o kat mniejszy niz 5°
Skrzyzowanie z proj. KD ø0,3, Rz.d.=277.05
Proj. trojnik redukcyjny Dz225/160 PE100 SDR11
Proj. polaczenie z przewodem ø160, Rz.o.=279.30
282.70
282.70
281.10
1.60
282.48
282.48
280.77
1.71
281.26
281.26
279.56
1.70
281.00
281.00
281.00
279.30
1.70
73.70m
19‰
80.00m
5‰
51.65m
2471.75
17.00
2488.75
63.00
2551.75
51.60
2603.35
W16
H9
z29c
W17
25
26

UWAGI:
- Zastosować rury Dz160–Dz225 PE100 SDR11 "RC" PN = 1,6 MPa,
- Odcinki do hydrantów wykonać z rur żeliwnych DN80 i DN100
- Przed przystapieniem do robót wykonać wykopy kontrole pobliżu uzbrojenia podziemnego i ustalić jego dokladny przebieg. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego

Jednostka projektowa:	EUROPROJEKT PROJEKTY I NADZORY DROGOWE ANDRZEJ KULA	43-382 Bielsko - Biała, ul. Jaskrowa 15 tel./fax 033 822 46 67 www.europrojekt.bielsko.pl e-mail: biuro@europrojekt.bielsko.pl	Nr umowy: BRG 272.353.2012
Inwestor: Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 Jasienica	Zamierzenie budowlane: Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym"		
	Przedmiot opracowania: BUDOWA WODOCIĄGU		
Rodz. oprac: Proj. wykonawczy	Nazwa rysunku: PROFIL GŁÓWNY cz.3		Nr rys. 2.3
Branża: sanitarna			
Data: 12.2012	Skala: 1:500		

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Magdalena Kopczyńska	SLK/2517/POOS/09, sanitarna	
Opracował:	mgr inż. Paweł Borakowski	-	Borakowski
Sprawdził:	mgr inż. Monika Bogunia	SLK/3074/PWOS/10, sanitarna	Bogunia