
280.0°
X=6567913.45
Y=5525228.38
A12
X=6567921.61
Y=5525222.32
A12L
216.2°
X=6567913.45
Y=5525228.38
A12
X=6567926.99
Y=5525235.34
A12P
149.2°
X=6567904.26
Y=5525233.15
X=6567900.59
Y=5525232.93
A13A13L
238.7°
X=6567904.26
Y=5525233.15
A13
X=6567903.86
Y=5525239.08
A13P
151.1°
X=6567884.90
Y=5525243.17
A13a
X=6567881.36
Y=5525243.07
A13aL
240.5°
X=6567884.90
Y=5525243.17
A13a
X=6567884.67
Y=5525249.26
A13aP
149.8°
X=6567863.70
Y=5525254.52
A14
X=6567860.16
Y=5525254.40
A14L
238.8°
X=6567863.70
Y=5525254.52
A14
X=6567863.38
Y=5525260.53
A14P
1:100
1:500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.05
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.05
gaz.
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.08
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.08
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.15
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.15
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.22
Proj.wpust deszczowy DN500
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.6, Rz.d.=265.22
Proj.wpust deszczowy DN500

OZNACZENIE PROFILU:	A12L	A12P	A13L	A13P	A13aL	A13aP	A14L	A14P
POZIOM PORÓWNAWCZY xxx xxx xxx	255.00 m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.	255.00m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	267.75 267.49	267.75 267.49	267.95 267.95	267.95 267.95	268.35 268.38	268.35 268.38	268.80 268.80	268.80 268.80
RZĘDNA TERENU ISTN.	267.60 267.60	267.60 267.60	267.65 267.65	267.65 267.65	267.86 267.86	267.86 267.86	268.10 268.10	268.10 268.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	265.05 265.45 265.89	265.05 265.45 265.78 265.89	265.08 266.28 266.45	265.08 266.28 266.45	265.15 266.75 266.88	265.15 266.75 266.88	265.22 267.12 267.30	265.22 267.12 267.30
RZĘDNA DNA WYKOPU	264.85 265.25 265.69	264.85 265.25 265.69	264.88 266.08 266.25	264.88 266.08 266.25	264.95 266.55 266.68	264.95 266.55 266.68	265.02 266.92 267.10	265.02 266.92 267.10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.70 2.30 1.60	2.70 2.30 1.60	2.87 1.67 1.50	2.87 1.67 1.50	3.20 1.60 1.50	3.20 1.60 1.50	3.58 1.68 1.50	3.58 1.68 1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.35% 10.15m	2.9% 15.20m	4.6% 3.70m	2.9% 5.95m	3.7% 3.55m	2.15% 6.10m	5.1% 3.55m	3% 6.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8	Proj.przykanalik DN200 PP SN8
ODCINKI	10.15	15.20	3.70	5.95	3.55	6.10	3.55	6.00
ODLEGŁOŚCI	0.00 10.15	0.00 11.40 15.20	0.00 3.70	0.00 5.95	0.00 3.55	0.00 6.10	0.00 3.55	0.00 6.00
	0 A12 A12L	0 A12 A12P	0 A13A13L	0 A13 A13P	0 A13a A13aL	0 A13a A13aP	0 A14 A14L	0 A14 A14P

Generator rysunkowy 7.32c (www.epi-graf.com.pl)


149.9°
X=6567841.99 Y=5525266.09
X=6567838.32 Y=5525265.96
A15 A15L
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.65, Rz.d.=265.30
Proj.wpust deszczowy DN500
A15L
.00m
.p.m.
269.08 269.05
268.15 268.15
265.30 267.40 267.55
265.10 267.20 267.35
3.78 1.68 1.50
4.1%
3.65m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.65
0.00 3.65
0
A15 A15L
238.3°
X=6567841.99 Y=5525266.09
X=6567841.61 Y=5525272.12
A15 A15P
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.65, Rz.d.=265.30
Proj.wpust deszczowy DN500
A15P
255.00m
n.p.m.
269.08 269.05
268.15 268.15
265.30 267.40 267.55
265.10 267.20 267.35
3.78 1.68 1.50
2.5%
6.05m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.05
0.00 6.05
0
A15 A15P
150.3°
X=6567821.84 Y=5525276.77
X=6567818.23 Y=5525276.66
A15a A15aL
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.47
Proj.wpust deszczowy DN500
A15aL
255.00m
n.p.m.
269.20 269.17
268.45 268.45
265.47 267.37 267.57
265.27 267.17 267.37
3.73 1.83 1.60
5.5%
3.60m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.60
0.00 3.60
0
A15a A15aL
238.8°
X=6567821.84 Y=5525276.77
X=6567821.50 Y=5525282.81
A15a A15aP
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.47
Proj.wpust deszczowy DN500
A15aP
255.00m
n.p.m.
269.20 269.17
268.45 268.45
265.47 267.37 267.57
265.27 267.17 267.37
3.73 1.83 1.60
3.3%
6.05m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.05
0.00 6.05
0
A15a A15aP
148.8°
X=6567804.98 Y=5525285.73
X=6567801.45 Y=5525285.53
A16 A16L
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.57
Proj.wpust deszczowy DN500
A16L
255.00m
n.p.m.
269.30 269.27
268.70 268.70
265.57 267.57 267.77
265.37 267.37 267.57
3.73 1.73 1.50
5.6%
3.55m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.55
0.00 3.55
0
A16 A16L
239.5°
X=6567804.98 Y=5525285.73
X=6567804.71 Y=5525291.68
A16 A16P
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.57
Proj.wpust deszczowy DN500
A16P
255.00m
n.p.m.
269.30 269.27
268.70 268.70
265.57 267.57 267.77
265.37 267.37 267.57
3.73 1.73 1.50
3.3%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A16 A16P
149.5°
X=6567781.94 Y=5525297.89
X=6567778.46 Y=5525297.73
A16a A16aL
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.65
Proj.wpust deszczowy DN500
A16aL
255.00m
n.p.m.
269.43 269.40
268.83 268.83
265.65 267.75 267.90
265.45 267.55 267.70
3.78 1.68 1.50
4.3%
3.50m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.50
0.00 3.50
0
A16a A16aL
240.6°
X=6567781.94 Y=5525297.89
X=6567781.77 Y=5525303.94
A16a A16aP
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.65
Proj.wpust deszczowy DN500
A16aP
255.00m
n.p.m.
269.43 269.40
268.83 268.83
265.65 267.75 267.90
265.45 267.55 267.70
3.78 1.68 1.50
2.5%
6.05m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.05
0.00 6.05
0
A16a A16aP
148.8°
X=6567768.45 Y=5525305.10
X=6567764.92 Y=5525304.91
A17 A17L
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.69
Proj.wpust deszczowy DN500
A17L
255.00m
n.p.m.
269.50 269.47
268.90 268.90
265.69 267.79 267.97
265.49 267.59 267.77
3.81 1.71 1.50
5%
3.55m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.55
0.00 3.55
0
A17 A17L
239.4°
X=6567768.45 Y=5525305.10
X=6567768.19 Y=5525311.07
A17 A17P
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.69
Proj.wpust deszczowy DN500
A17P
255.00m
n.p.m.
269.50 269.47
268.90 268.90
265.69 267.79 267.97
265.49 267.59 267.77
3.81 1.71 1.50
2.95%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A17 A17P
150.0°
X=6567733.11 Y=5525323.84
X=6567729.49 Y=5525323.72
A18 A18L
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.81
Proj.wpust deszczowy DN500
A18L
255.00m
n.p.m.
269.59 269.52
269.00 269.00
265.81 267.91 268.02
265.61 267.71 267.82
3.78 1.68 1.50
3%
3.60m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.60
0.00 3.60
0
A18 A18L
238.7°
X=6567733.11 Y=5525323.84
X=6567732.75 Y=5525329.85
A18 A18P
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.6, Rz.d.=265.81
Proj.wpust deszczowy DN500
A18P
269.59 269.52
269.00 269.00
265.81 267.91 268.02
265.61 267.71 267.82
3.78 1.68 1.50
1.8%
6.00m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.00
0.00 6.00
0
A18 A18P
145.4°
X=6567708.78 Y=5525336.78
X=6567705.56 Y=5525336.40
A18a A18aL
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału Ø0.4, Rz.d.=266.10
Proj.wpust deszczowy DN500
A18aL
255.00m
n.p.m.
269.48 269.44
268.94 268.94
266.10 267.70 267.84
265.90 267.50 267.64
3.38 1.78 1.60
4.4%
3.25m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.25
0.00 3.25
0
A18a A18aL
A
255.
n.


X=6567708.78 Y=5525336.78
X=6567708.83 Y=5525342.62
A18a A18aP
242.6°
18aP
.00m
.p.m.
Proj. studnia bet. DN1400
Proj. włączenie do kanału ø0.4, Rz.d.=266.10
Proj.wpust deszczowy DN500
269.48 269.44
268.94 268.94
266.10 267.70 267.84
265.90 267.50 267.64
3.38 1.78 1.60
2.4%
5.85m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.85
0.00 5.85
0
A18a A18aP
X=6567693.37 Y=5525344.96
X=6567687.97 Y=5525345.76
A19 A19L
160.4°
A19L
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału ø0.4, Rz.d.=266.15
Proj.wpust deszczowy DN500
269.51 269.49
268.90 268.90
266.15 267.70 267.89
265.95 267.50 267.69
3.36 1.81 1.60
3.5%
5.45m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.45
0.00 5.45
0
A19 A19L
X=6567693.37 Y=5525344.96
X=6567691.23 Y=5525351.92
A19 A19P
224.9°
A19P
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału ø0.4, Rz.d.=266.15
Proj.wpust deszczowy DN500
269.51 269.49
268.90 268.90
266.15 267.70 267.89
265.95 267.50 267.69
3.36 1.81 1.60
2.6%
7.30m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
7.30
0.00 7.30
0
A19 A19P
X=6567659.48 Y=5525362.91
X=6567655.98 Y=5525362.70
A20 A20L
56.7°
A20L
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=267.63
Proj.wpust deszczowy DN500
269.84 269.83
268.90 268.90
267.63 268.23 268.33
267.43 268.03 268.13
2.21 1.61 1.50
2.85%
3.50m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.50
0.00 3.50
0
A20 A20L
X=6567659.48 Y=5525362.91
X=6567659.22 Y=5525368.90
A20 A20P
147.6°
A20P
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=267.63
Proj.wpust deszczowy DN500
269.84 269.83
268.90 268.90
267.63 268.23 268.38
267.43 268.03 268.18
2.21 1.61 1.45
2.5%
6.00m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.00
0.00 6.00
0
A20 A20P
X=6567638.31 Y=5525374.10
X=6567634.72 Y=5525373.99
A21 A21L
150.5°
A21L
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=267.73
Proj.wpust deszczowy DN500
270.23 270.25
269.10 269.10
267.73 268.53 268.65
267.53 268.33 268.45
2.50 1.70 1.60
3.4%
3.60m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.60
0.00 3.60
0
A21 A21L
X=6567638.31 Y=5525374.10
X=6567638.00 Y=5525380.17
A21 A21P
239.2°
A21P
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=267.73
Proj.wpust deszczowy DN500
270.23 270.25
269.10 269.10
267.73 268.53 268.65
267.53 268.33 268.45
2.50 1.70 1.60
2%
6.10m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.10
0.00 6.10
0
A21 A21P
A22 A22L
149.0°
X=6567618.36 Y=5525384.72
X=6567614.80 Y=5525384.54
A22L
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=269.12
Proj.wpust deszczowy DN500
270.72 270.76
269.40 269.40
269.12 269.52 269.56
268.92 269.32 269.36
1.60 1.20 1.20
1.05%
3.55m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.55
0.00 3.55
0
A22 A22L
A22 A22P
239.7°
X=6567618.36 Y=5525384.72
X=6567618.12 Y=5525390.70
A22P
255.00m
n.p.m.
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=269.12
Proj.wpust deszczowy DN500
270.72 270.76
269.40 269.40
269.12 269.52 269.58
268.92 269.32 269.38
1.60 1.20 1.18
1%
6.00m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.00
0.00 6.00
0
A22 A22P
148.8°
X=6567587.91 Y=5525400.74
X=6567584.39 Y=5525400.52
A23 A23L
A23L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=269.46
Proj.wpust deszczowy DN500
271.73 271.80
270.60 270.60
269.46 270.06 270.20
269.26 269.86 270.00
2.27 1.67 1.60
3.9%
3.55m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.55
0.00 3.55
0
A23 A23L
239.5°
X=6567587.91 Y=5525400.74
X=6567587.63 Y=5525406.71
A23 A23P
A23P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=269.46
Proj.wpust deszczowy DN500
271.73 271.80
270.60 270.60
269.46 270.06 270.20
269.26 269.86 270.00
2.27 1.67 1.60
2.3%
6.00m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.00
0.00 6.00
0
A23 A23P
148.7°
X=6567550.59 Y=5525419.88
X=6567547.13 Y=5525419.63
A24 A24L
A24L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=271.07
Proj.wpust deszczowy DN500
273.37 273.46
272.00 272.00
271.07 271.67 271.86
270.87 271.47 271.66
2.30 1.70 1.60
5.5%
3.45m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.45
0.00 3.45
0
A24 A24L


240.3°
X=6567550.59 Y=5525419.88
X=6567550.32 Y=5525425.83
A24 A24P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=271.07
Proj.wpust deszczowy DN500
A24P 265.00m n.p.m.
273.37 272.00 271.07 270.87 2.30
271.67 271.47 1.70
273.46 272.00 271.86 271.66 1.60
3.2%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A24 A24P
148.9°
X=6567512.86 Y=5525439.23
X=6567509.42 Y=5525438.99
A25 A25L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=272.69
Proj.wpust deszczowy DN500
A25L 265.00m n.p.m.
275.24 275.00 272.69 272.49 2.55
273.59 273.39 1.65
275.32 275.00 273.72 273.52 1.60
3.75%
3.45m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.45
0.00 3.45
0
A25 A25L
240.2°
X=6567512.86 Y=5525439.23
X=6567512.58 Y=5525445.18
A25 A25P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=272.69
Proj.wpust deszczowy DN500
A25P 265.00m n.p.m.
275.24 275.00 272.69 272.49 2.55
273.59 273.39 1.65
275.32 275.00 273.72 273.52 1.60
2.15%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A25 A25P
143.9°
X=6567475.21 Y=5525458.51
X=6567472.29 Y=5525458.05
A26 A26L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=274.31
Proj.wpust deszczowy DN500
A26L 265.00m n.p.m.
277.10 276.70 274.31 274.11 2.79
275.56 275.36 1.54
277.18 276.70 275.68 275.48 1.50
4.1%
2.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
2.95
0.00 2.95
0
A26 A26L
240.9°
X=6567475.21 Y=5525458.51
X=6567475.00 Y=5525464.46
A26 A26P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=274.31
Proj.wpust deszczowy DN500
A26P 265.00m n.p.m.
277.10 276.70 274.31 274.11 2.79
275.56 275.36 1.54
277.18 276.70 275.68 275.48 1.50
2%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A26 A26P
148.7°
X=6567437.74 Y=5525477.70
X=6567434.31 Y=5525477.45
A27 A27L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=275.02
Proj.wpust deszczowy DN500
A27L 265.00m n.p.m.
278.89 278.40 275.02 274.82 3.87
277.22 277.02 1.67
278.94 278.40 277.34 277.14 1.60
3.5%
3.45m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.45
0.00 3.45
0
A27 A27L
240.8°
X=6567437.74 Y=5525477.70
X=6567437.52 Y=5525483.66
A27 A27P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=275.02
Proj.wpust deszczowy DN500
A27P 265.00m n.p.m.
278.89 278.40 275.02 274.82 3.87
277.22 277.02 1.67
278.94 278.40 277.34 277.14 1.60
2%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A27 A27P
X=6567400.40 Y=5525496.17
X=6567397.11 Y=5525495.78
A28 A28L
147.0°
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=275.72
Proj.wpust deszczowy DN500
A28L 265.00m n.p.m.
280.32 279.50 275.72 275.52 4.60
278.62 278.42 1.70
280.35 279.50 278.75 278.55 1.60
4%
3.30m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.30
0.00 3.30
0
A28 A28L
X=6567400.40 Y=5525496.17
X=6567400.09 Y=5525502.11
A28 A28P
240.6°
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=275.72
Proj.wpust deszczowy DN500
A28P 265.00m n.p.m.
280.32 279.50 275.72 275.52 4.60
278.62 278.42 1.70
280.35 279.50 278.75 278.55 1.60
2.2%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A28 A28P
145.6°
X=6567361.97 Y=5525513.83
X=6567358.86 Y=5525513.30
A29 A29L
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=276.43
Proj.wpust deszczowy DN500
A29L 270.00m n.p.m.
281.42 280.50 276.43 276.23 4.99
279.68 279.48 1.74
281.43 280.50 279.83 279.63 1.60
4.75%
3.15m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.15
0.00 3.15
0
A29 A29L
241.3°
X=6567361.97 Y=5525513.83
X=6567361.55 Y=5525519.76
A29 A29P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=276.43
Proj.wpust deszczowy DN500
A29P 270.00m n.p.m.
281.42 280.50 276.43 276.23 4.99
279.68 279.48 1.74
281.43 280.50 279.83 279.63 1.60
2.5%
5.95m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
5.95
0.00 5.95
0
A29 A29P
147.7°
X=6567339.71 Y=5525523.43
X=6567336.49 Y=5525522.92
A29a A29aL
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=276.50
Proj.wpust deszczowy DN500
A29aL 270.00m n.p.m.
281.88 281.13 276.50 276.30 5.38
280.10 279.90 1.78
281.88 281.13 280.28 280.08 1.60
5.5%
3.25m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
3.25
0.00 3.25
0
A29a A29aL
242.2°
X=6567339.71 Y=5525523.43
X=6567339.23 Y=5525529.46
A29a A29aP
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=276.50
Proj.wpust deszczowy DN500
A29aP 270.00m n.p.m.
281.88 281.13 276.50 276.30 5.38
280.10 279.90 1.78
281.88 281.13 280.28 280.08 1.60
2.95%
6.05m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
6.05
0.00 6.05
0
A29a A29aP
270


146.0°
242.8°
93.1°
144.8°
243.1°
146.0°
243.1°
A30 A30L
A30 A30P
A30 A30.1
A30a A30aL
A30a A30aP
A31 A31L
A31 A31P
Proj. studnia bet. DN1600
Proj. włączenie do kanału ø0.8, Rz.d.=276.58
Proj.wpust deszczowy DN500
Skrzyżowanie z proj. wodociąg Dz200, Rz.o.=279.42
Proj. studnia bet. DN1000
270.00m n.p.m.
5.1% 3.15m
2.75% 5.85m
1.5% 7.90m
4.4% 3.20m
2.4% 5.80m
5.75% 3.15m
3.1% 5.90m
Proj.przykanalik DN200 PP SN8
Proj.kanal DN300 PP SN8

UWAGI:

- Kanały układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, z zagęszczeniem Is=0,97
- Obsypkę zastosować gr. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia min Is=0,97.
- Włazy studzienek dostosować do projektowanego terenu
- Przed przystapieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w pobliżu uzbrojenia podziemnego i ustalić jego dokladny przebieg i posadowienie. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego
- Studnie nalezy skompletować wg wskazań producenta
- Przy skrzyżowaniu z kablami należy na kable załozyć rury ochronne dwudzielne Ø 110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne oraz Ø160 na kable sredniego napiecia
- Przy prowadzeniu kanalizacji deszczowej ponad istniejacym wodociagiem oraz w miejscu zbliżenia, należy na wodociagu zabudować rurę ochronną
- W przypadku skrzyżowania z gazociągiem nalezy zabudować rurę ochronną zgodnie z PN-91/M-34501 i wskazaniami gestora

Jednostka projektowa:	EUROPROJEKT PROJEKTY I NADZORY DROGOWE ANDRZEJ KULA	43-382 Bielsko - Biała, ul. Jaskrowa 15 tel./fax 033 822 46 67 www.europrojekt.bielsko.pl e-mail: biuro@europrojekt.bielsko.pl	Nr umowy: BRG 272.353.2012
Inwestor: Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 Jasienica	Zamierzenie budowlane: Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym"		
	Przedmiot opracowania: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Rodz. oprac: PW	Nazwa rysunku: PROFILE OD A12 DO A31		Nr rys. 2.7
Branża: KD			
Data: 11.2012	Skala: 1:100/500		

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Magdalena Kopczyńska	SLK/2517/POOS/09, sanitarna	
Opracował:	mgr inż. Paweł Borakowski		Borakowski
Sprawdził:	mgr inż. Monika Bogunia	SLK/3074/PWOS/10, sanitarna	Bogunia