

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 45233142-6</b>							
<b>Remont drogi nr 490173 S na odcinku długości 65 m, szerokości 2,6 m - ciąg dalszy</b>							
1 d.1	<b>KNNR 6 0107-01</b>	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m <sup>3</sup>	8.450		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	169.0		
3 d.1	<b>KNNR 6 1005-04</b>	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	169.000		
4 d.1	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	169.000		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0310-05 0310-06</b>	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	169.000		
6 d.1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	62.500		
7 d.1	<b>KNNR 6 0102-02</b>	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	62.500		
8 d.1	<b>KNR 2-01 0415-02</b>	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	18.750		
9 d.1	<b>KNR 9-11 0101-01</b>	SST 07	Wzmocnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	270.500		
10 d.1	<b>KNNR 6 0113-02</b>	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	62.500		
11 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	62.500		
12 d.1	<b>KNNR 6 1002-02</b>	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62.500		
13 d.1	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	SST 10	Ława pod korytka ściekowe	m <sup>3</sup>	0.675		
14 d.1	<b>KNNR 6 0606-01</b>	SST 10	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m	4.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490172 S na odcinku długości 20, szerokości 4 m</b>				
1	KNNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	18.320		
2	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	5.496		
3	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	30.000		
4	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	18.320		
5	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	18.320		
6	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utwardzanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18.320		
7	KNR 2-31 0803-01 analogia	SST 08	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm	m <sup>2</sup>	4.250		
8	KNR 2-31 0802-05 analogia	SST 08	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 30 cm	m <sup>2</sup>	4.250		
9	KNR 2-31 0601-03	SST 10	Drenaż odwadniający rura PVC fi 160 mm perforowana w obsypce i geowłókninie filtrującej	m	8.500		
10	kalk. własna	SST 10	Typowy wylot drenarski sączka do rowu	szt	1.000		
11	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	4.25		
12	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	4.250		
13	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	4.250		
14	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	4.250		
15	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	4.250		
16	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	80.000		
17	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	3.788		
18	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	80.000		
19	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	80.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490132 S na odcinku długości 62m, szerokości 3 m</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	11.300		
2 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	184.500		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	184.500		
4 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	9.225		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	184.500		
6 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	46.950		
7 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	46.950		
8 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	14.085		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	61.035		
10 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	46.950		
11 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	46.950		
12 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46.950		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		Remont drogi nr 490271 S na odcinku długości 24,5m, szerokości 3-6 m - od powiatówki w kierunku zabudowań				
1 d.1	KNR 2-31 0803-01 analogia	SST 08	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
2 d.1	KNR 2-31 0802-05 analogia	SST 08	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 30 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	52.5		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
5 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
6 d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	52.500		
7 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
8 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	94.500		
9 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	2.100		
10 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	94.500		
11 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	94.500		
12 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	19.500		
13 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	19.500		
14 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	19.500		
15 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	35.000		
16 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	19.500		
17 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	19.500		
18 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490147 S na odcinku długości 190 m, szerokości 3,2 m</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, regulacja wpustu	szt	4		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie pilą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	30.900		
3 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	608.000		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	608.000		
5 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	30.400		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	608.000		
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	115.800		
8 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	115.800		
9 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	34.740		
10 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	92.640		
11 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	115.800		
12 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	115.800		
13 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	115.800		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490245 S na odcinku długości 90, szerokości 3,0 m - ciąg dalszy</b>				
1 d.1	KNR 6 0107-01	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	21.600		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	270.0		
3 d.1	KNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	270.000		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	270.000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	270.000		
6 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	86.250		
7 d.1	KNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	86.250		
8 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	25.875		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	175.000		
10 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	86.250		
11 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	86.250		
12 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utwardzanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86.250		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490246 S na odcinku długości 70, szerokości 2,7-4 m</b>				
1 d.1	KNNR 6 0107-01	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	15.730		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	157.3		
3 d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	157.300		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	157.300		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	157.300		
6 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	38.750		
7 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	38.750		
8 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	11.625		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	100.000		
10 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	38.750		
11 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	38.750		
12 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utwardzanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	38.750		
13	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	93.050		
14 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	93.050		
15 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	4.653		
16 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	93.050		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 45233142-6 Remont drogi nr 490055S na odcinku długości 240, szerokości 3 m do posesji 654</b>							
1 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,	szt	1		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	47.000		
3 d.1	KNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	758.200		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	758.200		
5 d.1	KNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	37.910		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	758.200		
7 d.1	KNR 6 0107-01	SST 04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - wyrównanie pobocza po stronie budowanej kanalizacji	m <sup>3</sup>	3.500		
8 d.1	KNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	249.100		
9 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	74.730		
10 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	350.000		
11 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	249.100		
12 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	249.100		
13 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	249.100		
14 d.1	KNR 2-31 0807-01	SST 12	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	10.000		
15 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>2</sup>	10.0		
16 d.1	KNR 2-31 9920-02	SST 12	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m <sup>2</sup>	10.00		
<b>2 45233142-6 Remont drogi nr 490015S na odcinku długości 110, szerokości 3-5 m</b>							
17 d.2	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	26.200		
18 d.2	KNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	389.900		
19 d.2	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	389.900		
20 d.2	KNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	19.495		
21 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	389.900		
22 d.2	KNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	96.100		
23 d.2	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	28.830		
24 d.2	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	150.000		
25 d.2	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	96.100		
26 d.2	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	96.100		
27 d.2	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	96.100		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490063 S na odcinku długości 110, szerokości 3,3 m</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,	szt	10		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	64.500		
3 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	437.100		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	437.100		
5 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	21.855		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	437.100		
7 d.1	KNNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	76.750		
8 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	23.025		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	150.000		
10 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	76.750		
11 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	76.750		
12 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76.750		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490046 S na odcinku długości 75, szerokości 2,5 m</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,	szt	2		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	12.500		
3 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	187.500		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	187.500		
5 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	9.375		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	187.500		
7 d.1	KNNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	68.750		
8 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	68.750		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	130.000		
10 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	68.750		
11 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	68.750		
12 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68.750		
13 d.1	KNR 2-31 0601-03	SST 10	Drenaż odwadniający rura PVC fi 160 mm perforowana w obsypce i geowłókninie filtrującej	m	75.000		
14 d.1	kalk. własna	SST 10	Typowy wylot drenarski sączka do rowu	szt	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi na działce nr 641 na odcinku długości 70, szerokości 3 m - od posesji Pana Gutkowski w kierunku posesji Pan Szranek</b>				
1 d.1	KNNR 6 0107-01	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 8 cm	m <sup>3</sup>	17.208		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	215.1		
3 d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	215.100		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	215.100		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	215.100		
6 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	215.100		
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	215.100		
8 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	35.000		
9 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	35.000		
10 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	10.500		
11 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	70.000		
12 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	35.000		
13 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	35.000		
14 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			nr 01845 / 14				
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490198 S na odcinku długości 80, szerokości 3,5 m</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0102-03 analogia	SST 08	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	280.000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	280.0		
3 d.1	KNR 2-31 0203-05 0203-06 analogia	SST 07	Podbudowa z destruktu asfaltowego - jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	280.000		
4 d.1	KNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	280.000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	280.000		
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	280.000		
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	280.000		
8 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	65.900		
9 d.1	KNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	65.900		
10 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	19.770		
11 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	200.000		
12 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	65.900		
13 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	65.900		
14 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.900		
15 d.1	KNR 2-31 1403-01	SST 07	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm bez naruszania skarp rowu	m	80.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490462 S na odcinku długości 150, szerokości 3,2-4,0 m</b>				
1	KNR 2-31	SST	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	0803-01	08					
	analogia						
2	KNR 2-31	SST	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 30 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	0802-05	08					
	analogia						
3	KNR 2-31	SST	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	120.0		
d.1	0103-02	04					
4	KNR 6 0113-	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	02	06					
5	KNR 6 0113-	SST	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	05	06					
6	KNR 6 1005-	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	04	07					
7	KNR 2-31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
d.1	0310-01 0310-02	07					
8	KNR 6 1005-	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	504.000		
d.1	06	07					
9	KNR 6 0108-	SST	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 75 kg/m <sup>2</sup>	t	28.800		
d.1	02	07					
10	KNR 2-31	SST	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	504.000		
d.1	1004-07	07					
11	KNR 2-31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	504.000		
d.1	0310-05 0310-06	07					
12	KNR 2-01	SST	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	0126-01	02					
13	KNR 6 0102-	SST	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	02	04					
14	KNR 4-01	SST	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	45.000		
d.1	0108-02	04					
15	KNR 9-11	SST	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	198.000		
d.1	0101-01	07					
16	KNR 6 0113-	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	02	06					
17	KNR 6 0113-	SST	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	05	06					
18	KNR 6 1002-	SST	Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	02	07					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490472 S na odcinku długości 150, szerokości 3,2-3,8 m - od skrzyżowania w kierunku drogi powiatowej</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0102-03 analogia	SST 08	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	525.000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	525.0		
3 d.1	KNR 2-31 0203-05 0203-06 analogia	SST 07	Podbudowa z destruktu asfaltowego - jezdnia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	525.000		
4 d.1	KNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	525.000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	525.000		
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	525.000		
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	525.000		
8 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	90.000		
9 d.1	KNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	90.000		
10 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	27.592		
11 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	144.000		
12 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	90.000		
13 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	90.000		
14 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.000		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490385 S na odcinku długości 155, szerokości 4 m oraz pobocza i odwodnienie</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0202-02	SST 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>	77.500		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszcze- niem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	232.5		
3 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem me- chanicznym	m <sup>2</sup>	327.000		
4 d.1	KNR 6 0113- 02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	232.500		
5 d.1	KNR 6 0113- 06	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	77.500		
6 d.1	KNR 6 0113- 05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	155.000		
7 d.1	KNR 6 0108- 02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mine- rano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m2	t	27.125		
8 d.1	KNR 6 1005- 04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	77.500		
9 d.1	KNR 6 1005- 06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	620.000		
10 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	620.000		
11 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310- 02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	77.500		
12 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	620.000		
13 d.1	KNR 6 1002- 02	SST 07	Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfalto- wą i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m <sup>2</sup>	155.000		
14 d.1	KNR 2-31 1403-05	SST 03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wy- profilowaniem skarp rowu	m	147.000		
15 d.1	KNR 6 1302- 03	SST 03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	26.700		
16 d.1	KNR 6 0107- 02 analogia	SST 07	Wykonanie zjazdów na działki prywatne - 2 szt	m <sup>3</sup>	2.070		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490271 S na odcinku długości 105, szerokości 6 m</b>				
1 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	630.000		
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	630.000		
3 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	31.500		
4 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	630.000		
5 d.1	KNNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	43.650		
6 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	13.095		
7 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	69.840		
8 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	43.650		
9 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	43.650		
10 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43.650		
11 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, regulacja wpustu	szt	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
Słownie: 12 kłk. SST10 Wymiana studzienki kanaliz. kpl. własne ujętej fi1000 wraz z robotami towarowymi					1		



Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi Łącznik nr 490452 S od ul. Spółdzielczej na odcinku długości 78 m, szerokości 4 m oraz pobocza i odwodnienie</b>				
1 d.1	KNNR 6 0107-01	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	31.200		
2 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	312.0		
3 d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	312.000		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	312.000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	312.000		
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	312.000		
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	78.000		
8 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	78.000		
9 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	50.700		
10 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	124.800		
11 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	78.000		
12 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	78.000		
13 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	78.000		
14 d.1	KNR 2-01 0223-02	SST 04	Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	27.300		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 45233142-6 Remont drogi nr 490230 S na odcinku długości 85, szerokości 3,5 m</b>							
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7.000		
2 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	297.500		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	297.500		
4 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	14.875		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	297.500		
6 d.1	KNNR 6 0102-03	SST 04	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	81.500		
7 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	24.450		
8 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	140.000		
9 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	81.500		
10 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	81.500		
11 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 0801W na odcinku długości 12, szerokości 3,5 m</b>				
d.1	KNR 2-31 0803-01 analogia	SST 08	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-31 0802-05 analogia	SST 08	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 30 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	42.0		
d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	42.000		
d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	12.000		
d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	12.000		
d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	3.600		
d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	35.000		
d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	12.000		
d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	12.000		
d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. - tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490291 S na odcinku długości 290, szerokości 2,6-3,5 m</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	SST 07	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	26.700		
2 d.1	KNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	786.000		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	786.000		
4 d.1	KNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 75 kg/m <sup>2</sup>	t	58.950		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	786.000		
6 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	174.000		
7 d.1	KNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	174.000		
8 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	52.200		
9 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	320.000		
10 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	174.000		
11 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	174.000		
12 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	174.000		
13 d.1	KNR 2-31 1403-05	SST 03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	17.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490268 S na odcinku długości 60, szerokości 3 m - od przepustu</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0803-01 analogia	SST 08	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 6 cm	m <sup>2</sup>	31.500		
2 d.1	KNR 2-31 0802-05 analogia	SST 08	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 30 cm	m <sup>2</sup>	31.500		
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	31.5		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	31.500		
5 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	31.500		
6 d.1	KNNR 6 1005-04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	31.500		
7 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	31.500		
8 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	180.000		
9 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - przyjęto 50 kg/m <sup>2</sup>	t	7.425		
10 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	180.000		
11 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	180.000		
12 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	210.000		
13 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	90.000		
14 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	52.750		
15 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	180.000		
16 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	90.000		
17 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	90.000		
18 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utwardzanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.000		
19 d.1	KNR 2-01 0224-02	SST 10	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	34.500		
20 d.1	KNR 2-31 1403-04 analogia	SST 10	Wyprofilowanie skarp rowu	m	60.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		Remont drogi nr 490122 S na odcinku długości 45m, szerokości 4,3-4,8 m i mijanki szerokości 2,9 m długości 25m				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	13.200		
2 d.1	KNNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	13.200		
3 d.1	KNR 4-01 0108-02	SST 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	7.920		
4 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	21.120		
5 d.1	KNNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	13.200		
6 d.1	KNNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	13.200		
7 d.1	KNNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.200		
8 d.1	KNR 2-31 1403-05	SST 03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	26.400		
9 d.1	KNNR 6 1302-03	SST 03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	18.400		
10 d.1	KNNR 6 0108-02	SST 07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - przyjęto 75 kg/m <sup>2</sup>	t	13.300		
11 d.1	KNR 2-31 1406-01	SST 10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,	szt	2		
12 d.1	KNNR 6 1005-06	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	266.000		
13 d.1	KNR 2-31 1004-07	SST 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	266.000		
14 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	266.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont drogi nr 490214 S na odcinku długości 300, szerokości 3-6 m</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0103-02	SST 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m <sup>2</sup>	1095.0		
2 d.1	KNNR 6 1005- 04	SST 07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1095.000		
3 d.1	KNNR 6 1002- 02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1095.000		
4 d.1	KNNR 6 0107- 01	SST 06	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m <sup>3</sup>	14.725		
5 d.1	KNNR 6 1002- 02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	294.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233142-6		<b>Remont pobocza starej DK1 w Grodźcu, długości 410m, szerokości 0,8-1,3 m</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	SST 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	466.600		
2 d.1	KNR 6 0102-02	SST 04	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	455.400		
3 d.1	KNR 2-01 0415-02	SST 04	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	140.040		
4 d.1	KNR 9-11 0101-01	SST 07	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	586.800		
5 d.1	KNR 6 0113-02	SST 06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	455.400		
6 d.1	KNR 6 0113-05	SST 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	466.600		
7 d.1	KNR 6 1002-02	SST 07	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	466.600		
8 d.1	KNR AT-04 0204-01	SST 07	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linia ciągła oddzielająca pobocze od jezdni	m <sup>2</sup>	98.400		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: