

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 490001S /Wiejska/ w km 0+000 do 0+500 w sołectwie Jasienica. Długość drogi 500,00m , szerokość 3,50m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY , POSZERZENIA				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr. 6cm. 9,00m²		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej. 1750,00m²		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 2x /podłoże i międzywarstwowo./ 1750,00m²		
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie poboczy na długości 500,00m obustronnie na głębok.35 cm i szerokość 50cm z odwozem urobku . 175,00m³		
5/KNR9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową poboczy. 1000,00m²		
6/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej w poboczach. 500,00m²		
7/ KNNR-6 113-0201	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.20cm warstwa dolna - pobocza. 500,00 m²		
8/KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 5cm. 500,00m²		
9/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową w poboczach. 500,00m²		
10 KNNR-6 0108-0200	D-04 08.00	Wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową w ilości 0,050t/m ² /mechanicznie/ 24,50t		
11KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1750,00m²		
12KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1750,00m²		

13KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 6cm na wjazdach do posesji. 51,00m²		
14KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 51,00m²		
15KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 51,00m²		
16KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Poszerzenia: Korytowanie na głębokość 40cm z odwozem urobku. 128,40m³		
17 KNR 9- 11 101-100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstw. 321,00m²		
18KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub kruszywa naturalnego-/poszerzenia/ 321,00m²		
19KNNR-6 113-0201	D-04 04.04	Utwardzenie mieszanką tłucznia klienka gr.20cm warstwa dolna poszerzenia . 321,00m²		
20KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 5cm. 321,00m²		
Razem jezdnia pobocza wjazdu poszerzenia -kwota netto				

Sporządził :