

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490186S Grabówka-Małysz -sołectwo Łazy. Odcinek dł.45,00m i szer. 3,00m w sąsiedztwie posesji 69 pomiędzy odcinkami o dobrej nawierzchni.

| Podstawa wyceny | SST nr | Opis robót , przedmiar robót | Cena jednostk. | Wartość zł netto |
|--|----------------|--|----------------|------------------|
| JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY | | | | |
| 1/KNNR-6 0802-0410 | D-01 02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /4x3+/3x3/= 21,00m² | | |
| 2/ KNNR-6 1005-0600 | D-04 03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /45x3+/18x1/poszerzenie = 153,00m² | | |
| 3/KNNR-6 1005-0700 | D-04 03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 153,00m² | | |
| 4/ KNNR-6 1301-0700 | D-06 03.01 | Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 12cm , szerokości 0,3m. /45x0,3+/26x0,3/ = 21,30m² | | |
| 5/ KNNR-6 113-0601 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca gr. 15cm. 21,30m² | | |
| 6/KNNR-6 1002-0200 | D-05 03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 21,30m² | | |
| 7/ KNNR-6 0108-0100 | D-04 08.00 | Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 3,00t | | |
| 8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 153,00m² | | |
| 9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 153,00m² | | |
| 10KNNR-6 0309-0213 0309-0217 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /6x1/ = 6,00m² | | |
| 11KNNR-6 0113-0400 | D-04 04.04 | Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 6,00m² | | |
| 12KNNR-6 1301-0100 1301-0200 | D-04. 01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 6,00m² | | |
| Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto | | | | |

Sporządził :.....