

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont pobocza drogi DK-1 na terenie sołectw Świętoszówka-Grodziec część 2  
Odcinek długości 257,00mb, szerokość od 0,60m do 1,00m /śr.0,80m/

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
<b>POBOCZE JEZDNI</b>				
1/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie w gr. kat 3 na głębokość 40cm z odwozem urobku . Szerokość pobocza 80cm . <b>82,24m<sup>3</sup></b>		
2/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową. <b>205,60m<sup>2</sup></b>		
3/KNNR-6 0104-0310	D-04 02.01	Warstwa odsączająca grubości 10cm z pospółki żwirowej. <b>205,60m<sup>2</sup></b>		
4/KNNR-6 0113-0200	D-04 04.04	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 20cm warstwa dolna. <b>205,60m<sup>2</sup></b>		
5/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie pobocza kruszywem łam. gr. 10cm warstwa górna. <b>205,60m<sup>2</sup></b>		
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>205,60m<sup>2</sup></b>		
7/KNNR-6 0705-0200	D-07 01.01	Oznakowanie poziome jezdni -linia krawędziowa malowana mechanicznie farbą chlorokauczukową białą zwykłą /szerokość 12cm/ <b>30,84m<sup>2</sup></b>		
8/KNNR-6 0309-0303 0309-0308	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 6cm na zjeździe w drogę boczną. /9,00+3,00x0,5x9,00/ = <b>54,00m<sup>2</sup></b>		
9/KNNR-6 0113-0600	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na zjeździe w drogę boczną grubości 18cm. <b>54,00m<sup>2</sup></b>		
10/Kalkul. własna	D-05 03.05	Wykonanie ciekupoprzecznego liniow. poprzez odcisnięcie w asfaltobetonie krawędziaka 8x5x600cm na zjeździe. <b>6,00m</b>		
Razem pobocze jezdni kwota netto				

Sporządził :.....