

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490494S - Kolonia- sołectwo Mazańcowice .
Odcinek długości 338,00m i szerokości od 3,00m do 4,00m od - Komorowickiej

| Podstawa wyceny | SST nr | Opis robót , przedmiar robót | Cena jednostk. | Wartość zł netto |
|--|----------------|--|----------------|------------------|
| JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY | | | | |
| 1/KNNR-6 0802-0410 | D-01 02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm . $/7x2/+3x3/=$ 23,00m² | | |
| 2/ KNNR-6 1005-0600 | D-04 03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni $/7+4x0,5x4/+4+3,5x0,5x10/+14x3,5/$ $+310x3/ =$ 1038,50m² | | |
| 3/KNNR-6 1005-0700 | D-04 03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 1038,50m² | | |
| 4/KNNR-1 0201-0200 | D-02 01.01. | Pobocza obustronne szerokości 30cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 22cm z odwozem urobku do 5km. $/336x2/=$ 672mb- $/14x5/=$ $/602x0,3/=$ $/180,6m2x0,22/=$ 39,73m³ | | |
| 5/KNNR-6 0104-0300 | D-04 02.01 | Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej. 180,60m² | | |
| 6/ KNNR-6 113-101 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 15cm warstwa dolna. 180,60m² | | |
| 7/KNNR-6 113-0401 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.5cm warstwa górna. 180,60m² | | |
| 8/KNNR-6 1002-0200 | D-05 03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 180,60m² | | |
| 9/ KNNR-6 0108-0100 | D-04 08.00 | Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 12,00t | | |
| 10KNNR-6 0308-0103 0308-0108 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1038,50m² | | |
| 11KNNR-6 0309-0203 0309-0208 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1038,50m² | | |
| 12KNNR-6 0309-0213 0309-0217 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z transportem mieszanki. $/5x1/x14szt. =$ 70,00m² | | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 13KNNR-6 0113-0401 | D-04 04.04 | Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 70,00m2 | | |
| 14KNNR-6 1301-0100 1301-0200 | D-04. 01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 70,00m2 | | |

| | |
|---|--|
| Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto | |
|---|--|

Sporządził :.....