

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490139S -Łukowa – sołectwo Biery. Odcinek
długości 70,00m i szer.3,00m-od odcinka o dobrej nawierzchni do posesji nr 109.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
NAWIERZCHNIA POBOCZA				
1/KNNR-6 0802-041	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. /3x3/+/3x3/ = 18,00m²		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /70x3/ = 210,00m²		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 210,00m²		
4/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 210,00m²		
5/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 210,00m²		
6/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 30cm /pobocze prawe/ .Szerok. pobocza 50cm. /53x0,5x0,3/ = 7,95m³		
7/KNNR-6 0104-0310	D-04 02.01	Warstwa odsączająca grubości 10cm z pospółki żwirowej -/pobocze prawe/. /53x0,5/ = 26,5m²		
8/KNNR-6 113-101	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 15cm warstwa dolna. 26,5m²		
9/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 5cm warstwa górna. 26,5m²		
10KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr10cm warstwa górna.Pobocze strona lewa. /33x0,5/= 16,50m²		
11KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utrwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową-obustronnie./26,5+16,5/= 43,00m²		

Razem nawierzchnia ,pobocza netto	
--	--

Sporządził :.....