

### KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490385S - Widok- sołectwo Międzyrzecze Dolne .  
Odcinek długości 149,00 m od odcinka o dobrej nawierzchni do drogi powiatowej.  
Szerokość 4,00m

| Podstawa wyceny                      | SST nr         | Opis robót , przedmiar robót                                                                                                                               | Cena jednostk. | Wartość zł netto |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| JEZDNIA , POBOCZA , ROWY             |                |                                                                                                                                                            |                |                  |
| 1/KNNR-6<br>0802-0100                | D-01<br>02.04  | Rozebranie nawierzchni bitum. gr.6cm<br>/10+4,5x0,5x3/+4x3/= <b>33,75m<sup>2</sup></b>                                                                     |                |                  |
| 2/ KNNR-6<br>1005-0600               | D-04<br>03.01  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni<br><b>612,25 m<sup>2</sup></b>                                                                                         |                |                  |
| 3/KNNR-6<br>1005-0700                | D-04<br>03.01  | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt.<br>/10+4,5x0,5x5/+144x4/= <b>612,25m<sup>2</sup></b>                                                                |                |                  |
| 4/KNNR-1<br>0201-0200                | D-02<br>01.01. | Pobocza obustronne szerokości 40cm.<br>Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 20cm z odwozem urobku do 5km.<br>/149x0,4x0,2x2str./= <b>23,84m<sup>3</sup></b> |                |                  |
| 5/KNNR-6<br>0104-0300                | D-04<br>02.01  | Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej w poboczach.<br>/149x0,4x2str./= <b>119,20m<sup>2</sup></b>                                    |                |                  |
| 6/ KNNR-6<br>113-101                 | D-04<br>04.04  | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 15cm warstwa dolna.<br>Szerokość poboczy 2x40cm. <b>119,20m<sup>2</sup></b>                                |                |                  |
| 7/KNNR-6<br>113-0401                 | D-04<br>04.04  | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.5cm warstwa górna. <b>119,20m<sup>2</sup></b>                                                               |                |                  |
| 8/KNNR-6<br>1002-0200                | D-05<br>03.10  | Powierzchniowe utwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>119,20m<sup>2</sup></b>                                                  |                |                  |
| 9/KNNR-6<br>0308-0103<br>0308-0108   | D-05<br>03.05  | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>612,25m<sup>2</sup></b>                                                        |                |                  |
| 10KNNR-6<br>0309 -0203<br>0309- 0208 | D-05<br>03.05  | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej <b>612,25m<sup>2</sup></b>                                                          |                |                  |
| 11KNNR-6<br>1302-0200                | D-06<br>04.01  | Odtworzenie z oczyszczeniem rowu znamułu do 20cm, z wyprofilowaniem skarp i odwozem urobku . <b>147,00m</b>                                                |                |                  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto |  |
|-----------------------------------------------|--|

Sporządził : .....