

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490268S - Dębowa- sołectwo Rudzica .

Odcinek od - Wieszczęckiej długości 400,00m i szer. od 2,80m do 3,60m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /8x2/= 16,00m²		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /8+3,6x0,5x4/+3,6+3x05x30/+ +/366x2,8 / = 1147,00m²		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 1147,00m²		
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 20cm /pobocza obustronne szer.30cm /400x0,3x2szt./x0,2 = 48,00m³		
5/ KNNR-6 113-101	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 15cm warstwa dolna. /400x0,3x2szt./= 240,00m²		
6/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 5cm wa-wa górna. 240,00m²		
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 240,00m²		
8/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 25,00t		
9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1147,00m²		
10KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1147,00m²		
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach zprofilowaniem podłoża oraz podbud.15cm kruszywo łam. 10,00m²		

Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto	
-----------------------------------------------	--

Sporządził :