

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490184S „Łopaciska” -sołectwo Łazy. Odcinek 142,00m długości i szerokości 2,80m od nowej nawierzchni w kierunku posesji Baścik Augustyn.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /3x2/= 6,00m2		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /142x2,8śr./ = 397,60m2		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 397,60m2		
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 20cm /pobocza obustronne szerok. 40cm./142x0,4/x2 str.x0,2 = 22,72m3		
5/ KNNR-6 113-601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 20cm warstwa dolna. /142x0,4x2str./ = 113,60m2		
6/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 5cm wa-wa górna. 113,60m2		
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 113,60m2		
8/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 5,00t		
9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 397,60m2		
10KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 397,60m2		
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /7x2/+6x1/ = 20,00m2		

Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto	
---	--

Sporządził :