

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490184S „Łopaciska” -sołectwo Łazy. Odcinek 88,00m długości i szer. 3,40m drogi powiatowej do odcinka o nowej nawierzchni. /zakres z roku 2014/

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /5,6x2/+3,5x2/= 18,20m²		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /6+3,4x0,5x8/+80x3,4/ = 309,60m²		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 309,60m²		
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 30cm /pobocza obustronne/. /88x0,3/x2 =52,8m ² x0,3m= 15,84m³		
5/ KNNR-6 113-601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr.20cm warstwa dolna. 52,80m²		
6/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 8cm warstwa górna. 52,80m²		
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 52,00m²		
8/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 3,00t		
9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 309,60m²		
10KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 309,60m²		
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /6x1/ = 6,00m²		
12KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 6,00m²		
Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto				

Sporządził :