

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490178S -Do Dziedziny-sołectwo Bielowicko.
Odcinek długości 130,00m i szerokości 2,70m /od posesji nr15/.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. /2,7x3x2szt./= 16,20m²		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /130x2,7/+15x0,5/= 358,50m²		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 358,50m²		
4/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr.10cm ,szerokości 30cm. /130x0,3x2str./ = 78,00m²		
5/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca gr. 20cm ,obustronnie po 20cm. 78,00m²		
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 78,00m²		
7/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 358,50m²		
8/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 358,50m²		
9/KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm wjazdy. /5x1x3szt./+/5x0,5/+4x1/= 21,50m²		
10KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 21,50m²		
11KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 21,50m²		
Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto				

Sporządził :