

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490439S - Kościelna -sołectwo Międzyrzecze Górne.  
Odcinek dług.162,00m od dobrego odcinka do - Zapłocie +rozjazd w - Zapłocie.  
Szerokość od 3,00m d0 3,50m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
NAWIERZCHNIA POBOCZA I WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-041	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm./3,5x2/+/3,5x2x2szt./= <b>21,00m<sup>2</sup></b>		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /35x3,5/+/127x3/+/4x3x0,5x2szt/+/3,5 x14/+/6+3x0,5x5/ = <b>587,00m<sup>2</sup></b>		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. <b>587,00m<sup>2</sup></b>		
4/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. <b>5,00t</b>		
5/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>587,00m<sup>2</sup></b>		
6/KNNR-6 0309-0103 0309-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 3cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>587,00m<sup>2</sup></b>		
7/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 8cm . /162x0,4x2str./ = <b>129,60m<sup>2</sup></b>		
8/KNNR-6 113-0600	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca lub frezem asfaltowym gr.15cm warstwa górna. <b>129,60m<sup>2</sup></b>		
9/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową <b>129,60m<sup>2</sup></b>		
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217+ kalk.własna	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z profilowaniem podłoża i podbudową z kruszywa łamanego 7cm. /2x16/+/6+2,5x0,5x4/+/6+3,5x0,5x4/+ +/5x1x2szt./ = <b>78,00m<sup>2</sup></b>		

Razem nawierzchnia ,pobocza i wjazdy netto	
--	--

Sporządził :.....