

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490405S - Rolnicza - sołectwo Międzyrzecze Górne.
Odcinek długości 107,00mb od pierwszej posesji w kierunku - Strażackiej.
Szerokość 3,00m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
NAWIERZCHNIA POBOCZA I WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-041	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. /3x2x2szt/= 12,00m2		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /107x3/ = 321,00m2		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 321,00m2		
4/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni masą asfaltob. 6,00t		
5/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 321,00m2		
6/KNNR-6 0309-0103 0309-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 3cm z transportem mieszanki bitumicznej. 321,00m2		
7/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Pobocza obustronne szerokości 30cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 35cm z odwozem urobku do 1km. /107x0,3x0,35x2str./ = 22,47m3		
8/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową./107x0,3x2str./= 64,20m2		
9/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej w poboczach. 64,20m2		
10/KNNR-6 113-0100	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr.15cm warstwa dolna. 64,20m2		
11/KNNR-6 113-0400	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca lub frezem asfaltowym gr.7cm warstwa górna. 64,20m2		
12/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową 64,20m2		

13/KNNR-6 0309-0213 0309-0217+ kalk.własna	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z profilowaniem podłoża i podbudową z kruszywa łamanego 7cm. /6x1/x 4szt = 24,00m2		
---	---------------	---	--	--

Razem nawierzchnia ,pobocza i wjazdy netto				
--	--	--	--	--

Sporządził :.....