

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490472 S - Lipnik -sołectwo Mazańcowice.  
Odcinek długości 100,00m i szer. 3,50m od początku posesji nr 811 do odcinka  
o nowej nawierzchni.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
<b>JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /3,3x3/+/3x4/ = <b>21,90m2</b>		
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /100x3,5/= <b>350,00m2</b>		
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. <b>350,00m2</b>		
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku do 5 km .Głęb. 45cm-poszerzenie str. lewa i 15cm obustronnie pod pobocza./100x 0,6x0,45/+/100x0,3x0,15x2str./= <b>36,00m3</b>		
5/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarst./100x/0,6+0,3+0,3/= <b>120,00m2</b>		
6/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej . <b>120,00m2</b>		
7/ KNNR-6 0113-0201	D-04 04.04	Podbudowa z tłucznia grubości 20 cm warstwa dolna na poszerzeniu. /100x0,6/= <b>60,00m2</b>		
8/ KNNR-6 0113-0501	D-04 04.04	Podbudowa z tłucznia grubości 10 cm warstwa górna na poszerzeniu. <b>60,00m2</b>		
9/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.15cm warstwa górna. /100x0,3x2str./ <b>60,00m2</b>		
10/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>60,00m2</b>		
11 KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. <b>5,00t</b>		
12KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>350,00m2</b>		

13KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>350,00m2</b>		
14KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z transportem mieszanki. //5x1/x2szt+/6x1/x2szt/= <b>22,00m2</b>		
15KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. <b>22,00m2</b>		
16KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. <b>22,00m2</b>		

Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto	
---	--

Sporządził :.....