

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 490245S - Polna- sołectwo Iłownica .

Odcinek długości 90,00m +69,50m = 159,50m od odcinka o dobrej nawierzchni

Szerokość 3,00m /2014r/

| Podstawa wyceny | SST nr | Opis robót , przedmiar robót | Cena jednostk. | Wartość zł netto |
|------------------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| JEZDNIA , POBOCZA i WJAZDY | | | | |
| 1/KNNR-6 0802-0410 | D-01 02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /3x2/ = 6,00m2 | | |
| 2/KNNR-6 1005-0700 | D-04 03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. / 159,5x3/ = 478,50m2 | | |
| 3/ KNNR-6 113-0501 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłąńca 10cm./159,5x0,3x2str/= 95,70m2 | | |
| 4/KNNR-6 1002-0200 | D-05 03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 95,70m2 | | |
| 5/KNNR-6 0113-0400 | D-04 04.04 | Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 7cm. 478,50m2 | | |
| 6/KNNR-6 0308-0103 0308-0108 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 478,50m2 | | |
| 7/KNNR-6 0309-0203 0309-0208 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 478,5m2 | | |
| 8/KNNR-6 0309-0213 0309-0217 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach do posesji ./5x1/x2= 10,00m2 | | |
| 9/KNNR-6 0113-0401 | D-04 04.04 | Podbudowa warstwa górna z kruszywa łaman. na wjazdach gr.8cm. 10,00m2 | | |
| 10KNNR-6 1301-0100 1301-0200 | D-04 01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji. 10,00m2 | | |

| | |
|---|--|
| Razem element jezdni , pobocza i wjazdy netto | |
|---|--|

Sporządził :