

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490230S - Pierściecka – sołectwo Roztropice. Odcinki długości  
85,0mb i /22,50mb +19,50mb/ o umocnionych w roku 2014 poboczach.  
Szerokość 3,50m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
<b>JEZDNIA , POBOCZA i WJAZDY</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /3,5x3x4szt./ = <b>42,00m2</b>	m2	<b>42,00</b>
2/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. /85x3,5/+42x3,5/= <b>444,50m2</b>	m2	<b>444,50</b>
3/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.10cm . /85x0,5/+78x0,5/+ +42x0,5x2str./ = <b>123,50m2</b>	m2	<b>123,50</b>
4/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utrwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>123,50m2</b>	m2	<b>123,50</b>
5/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. /85x3,5/+42x3,5/= <b>444,50m2</b>	m2	<b>444,50</b>
6/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>444,50m2</b>	m2	<b>444,50</b>
7/KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach do posesji. /6x1/ = <b>6,00m2</b>	m2	<b>6,00</b>
8/KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach gr.8cm. <b>6,00m2</b>	m2	<b>6,00</b>
9/KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji. <b>6,00m2</b>	m2	<b>6,00</b>