

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490245S - Polna- sołectwo Iłownica .

Odcinek długości 90,00m +69,50m = 159,50m od odcinka o dobrej nawierzchni

Szerokość 3,00m /2014r./

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA i WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /3x2/ = 6,00m2	m2	6,00
2/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. / 159,5x3/ = 478,50m2	m2	478,50
3/ KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłąńca 10cm./159,5x0,3x2str/= 95,70m2	m2	95,70
4/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 95,70m2	m2	95,70
5/KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 7cm. 478,50m2	m2	478,50
6/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 478,50m2	m2	478,50
7/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 478,50m2	m2	478,50
8/KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach do posesji./5x1/x2= 10,00m2	m2	10,00
9/KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łaman. na wjazdach gr.8cm. 10,00m2	m2	10,00
10KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji. 10,00m2	m2	10,00