

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490462S - Krzywa- sołectwo Mazańcowice .
Odcinek długości 136,00m od - Komorowickiej do odcinka o dobrej nawierzchni.
Szerokość od 3,50m do 6,40m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /10x2/+4x2/= 28,00m2	m2	28,00
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /12+6,4x0,5x4/+6,4+3,6x0,5x7/ +/125x3,5/ = 509,30m2	m2	509,30
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 509,30m2	m2	509,30
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01.	Pobocza obustronne szerokości 50cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 25cm z odwozem urobku do 5km. /136x0,5x0,25x2str./ = 34,00m3	m3	34,00
5/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową./136x0,5x2str./ = 136,00m2	m2	136,00
6/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej. 136,00m2	m2	136,00
7/ KNNR-6 113-101	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 15cm warstwa dolna. /380x0,3x2szt./= 136,00m2	m2	136,00
8/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.5cm warstwa górna. 136,00m2	m2	136,00
9/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 136,00m2	m2	136,00
10 KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 12,00t	t	12,00
11KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. /12+6,4x0,5x4/+6,4+3,6x0,5x7/+ +/125x3,5/+15x0,3/= 513,80m2	m2	513,80
10KNNR-6 0309-0203	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej.		

0309-0208		513,80m2	m2	513,80
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217+ kalk.własna	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach zprofilowaniem podłoża oraz podbudową 15cm kruszywo łam. /6x1/ = 6,00m2	m2	6,00