

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490186S Grabówka-Małysz -sołectwo Łazy. Odcinek dł.45,00m i szer. 3,00m w sąsiedztwie posesji 69 pomiędzy odcinkami o dobrej nawierzchni.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
<b>JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. $4 \times 3 / + / 3 \times 3 =$ <b>21,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>21,00</b>
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /45x3/+ /18x1/poszerzenie = <b>153,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>153,00</b>
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. <b>153,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>153,00</b>
4/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 12cm , szerokości 0,3m. /45x0,3/+ /26x0,3/ = <b>21,30m<sup>2</sup></b>	m2	<b>21,30</b>
5/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca gr. 15cm. <b>21,30m<sup>2</sup></b>	m2	<b>21,30</b>
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>21,30m<sup>2</sup></b>	m2	<b>21,30</b>
7/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. <b>3,00t</b>	t	<b>3,00</b>
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>153,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>153,00</b>
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>153,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>153,00</b>
10KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /6x1/ = <b>6,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>6,00</b>
11KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. <b>6,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>6,00</b>
12KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. <b>6,00m<sup>2</sup></b>	m2	<b>6,00</b>