

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490228S - Siedlaczka -sołectwo Roztropice.

Odcinek od drogi powiatowej długości 160,00m i szer. od 3,00m do 3,30m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość zł netto
<b>JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /10x2/= <b>20,00m2</b>	m2	<b>20,00</b>
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /10+4x0,5x10/+46x3,3śr./+104x3/ = <b>533,80m2</b>	m2	<b>533,80</b>
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. <b>533,80m2</b>	m2	<b>533,80</b>
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 20cm /pobocza obustronne/ . 160mx2=320m-28m=292x0,3x0,2 = <b>17,52m3</b>	m3	<b>17,52</b>
5/ KNNR-6 113-201	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 20cm warstwa dolna. /292x0,3/= <b>87,60m2</b>	m2	<b>87,60</b>
6/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.10cm warstwa górna. <b>87,60m2</b>	m2	<b>87,60</b>
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>87,60m2</b>	m2	<b>87,60</b>
8/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. <b>5,00t</b>	t	<b>5,00</b>
9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>533,80m2</b>	m2	<b>533,80</b>
10KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>533,80m2</b>	m2	<b>533,80</b>
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach zprofilowaniem podłoża oraz podbudową15cm kruszywo łamane. /6x1x3szt./+10x2,5/ = <b>43,00m2</b>	m2	<b>43,00</b>