

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490061S - Modrzewiowa -sołectwo Jasienica. Poszerzenie -  
odcinek długości 105,00m/od linii słupów oświetleniowych do rowu odwadniającego/.  
Szerokość poszerzenia 5,00m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
<b>PARKING</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm i fragmentu chodnika. /105x0,2/+2x5/ = <b>31,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>31,00</b>
2/KNNR-1 0201-0400	D-02 01.01	Korytowanie w gr. kat.3 na głębokość średnio 55cm z odwozem urobku do 5km. /105x5,5x0,50/ = <b>288,75m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	<b>288,75</b>
3/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową./105x5,5/= <b>577,50m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>577,50</b>
4/KNNR-6 0104-0310	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki żwirowej /materiał inwestora/. Doliczyć załadunek i transp. <b>577,50m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>577,50</b>
5/ KNNR-6 113-0600	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego /mieszanka do 315mm/grub. 20cm . <b>577,50m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>577,50</b>
6/KNNR-6 0404-0400	D-08 01.01 01.02	Ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z betonu B-15 w ilości 0,06 m <sup>3</sup> /mb wraz z wykopaniem rowka. <b>115,00mb</b>	mb	<b>115,00</b>
7/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. <b>577,50m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>577,50</b>
8/KNNR-1 0609-0300 analogia.	D-03 03.01	Ułożenie drenażu podłużnego -rura PVC perforowana Fi -113mm wraz z obsypką żwirem filtracyjnym i obudową wylotu w skarpie rowu z płyt betonow. ażurowych 40x60cm 1m <sup>2</sup> na podsypce cementowo-piaskowej. <b>107,00m</b>	m	<b>107,00</b>
9/ KNNR-6 0608-0300 0608-0400	D-08 05.00	Ułożenie cieklu liniowego z 3 rzędów kostki kamiennej o wysokości 10cm na ławie z betonu B-25w ilość0,08m <sup>3</sup> /mb i na podsypce cementowo-piaskowej <b>107,00m</b>	m	<b>107,00</b>

10KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. /105x5/ = <b>525,00m2</b>	m2	<b>525,00</b>
11KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścierna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>525,00m2</b>	m2	<b>525,00</b>
12KNR2-01 0505-01	D-06 03.01	Plantowanie powierzchni za obrzeżami. /115x1/ = <b>115,00m2</b>	m2	<b>115,00</b>
13/ Kalkul. własna	D-03 0201a	Regulacja studni betonow. kanalizacji drenażowej. <b>3,00szt.</b>	szt	<b>3,00</b>