

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pobocza drogi DK-1 na terenie sołectw Świętoszówka-Grodziec
Odcinek długości 504,00m i szer.0,80 m od wjazdu na stację paliw w kierunku
Grodźca .

| Podstawa wyceny | SST nr | Opis robót , przedmiar robót | Jednostka przedmiaru | Razem |
|-----------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| POBOCZE JEZDNI | | | | |
| 1/KNNR-6 0703-0100 analogia | D-07 05.01 | Montaż barier stalowych SP-05/4 ocynkowanych jednostronnych w rozstawie słupków co 4m z zakończ. elementem wyokrąglonym . 60,00m | m | 60,00 |
| 2/KNNR-1 0201-0200 | D-02 01.01 | Korytowanie w gr.kat 3 na głębokość 40cm z odwozem urobku do 5km . Szerokość pobocza 80cm . $/504 \times 0,8 \times 0,4/ = 161,28m^3$ | m ³ | 161,28 |
| 3/KNR 9-11 0101-0100 | D-04 02.01 | Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową. $/504 \times 0,8/ = 403,20m^2$ | m ² | 403,20 |
| 4/KNNR-6 0104-0310 | D-04 02.01 | Warstwa odsączająca grubości 10cm z pospółki żwirowej -/pobocze lewe/. 403,20m² | m ² | 403,20 |
| 5/KNNR-6 0113-0200 | D-04 04.04 | Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 20cm warstwa dolna. 403,20m² | m ² | 403,20 |
| 6/KNNR-6 113-0501 | D-04 04.04 | Utwardzenie pobocza kruszywem łam. gr. 10cm warstwa górna. 403,20m² | m ² | 403,20 |
| 7/KNNR-6 1002-0200 | D-05 03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 403,20m² | m ² | 403,20 |
| 8/KNNR-6 0705-0200 | D-07 01.01 | Oznakowanie poziome jezdni -linia krawędziowa malowana mechanicznie farbą chlorokauczkową białą zwykłą /szerokość 12cm/ $504 \times 0,12/ = 60,48m^2$ | m ² | 60,48 |