

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490184S „Łopaciska” -sołectwo Łazy. Odcinek 88,00m długości i szer. 3,40m od drogi powiatowej do odcinka o nowej nawierzchni./zakres z roku 2014/

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm. /5,6x2/+/3,5x2/= 18,20m2	m2	18,20
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /6+3,4x0,5x8/+/80x3,4/ = 309,60m2	m2	309,60
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 309,60m2	m2	309,60
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 30cm /pobocza obustronne/. /88x0,3/x2 =52,8m2x0,3m= 15,84m3	m3	15,84
5/ KNNR-6 113-601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.20cm warstwa dolna. 52,80m2	m2	52,80
6/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 8cm warstwa górna. 52,80m2	m2	52,80
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 52,80m2	m2	52,80
8/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 3,00t	t	3,00
9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 309,60m2	m2	309,60
10KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 309,60m2	m2	309,60
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /6x1/ = 6,00m2	m2	6,00
12KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 6,00m2	m2	6,00