

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490172S - Widokowa -sołectwo Bielowicko. Odcinek
długości 29,00m i szerokości od 2,90 do 3,50m ciąg dalszy.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. /2x3,5/+2x2,9/ = 12,80m2	m2	12,80
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /11x3,5/+18x2,9/ = 90,70m2	m2	90,70
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 90,70m2	m2	90,70
4/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 10cm ,obustronnie po 50cm. /11+13/x0,5/ = 12,00m2	m2	12,00
5/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 12,00m2	m2	12,00
6/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 90,70m2	m2	90,70
7/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 90,70m2	m2	90,70
8/KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /5x1x2szt./= 10,00m2	m2	10,00
9/KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 10,00m2	m2	10,00
10KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 10,00m2	m2	10,00