

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490147S - Kościelna -sołectwo Grodziec. Odcinek od początku chodnika z kostki beton. w rejonie szkoły do początku odcinka o nawierzchni nowej - długości 158,00m oraz odcinek od przepustu w kierunku kościoła długości 155,00m, Szerokość od 3,20m do 3,30m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobet.gr. 6 cm. /3,3x5/+/3,2x4/+/3,2x4/= 42,10m²	m ²	42,10
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /50x3,3/+/108x3,2/+/155x3,2/ = 1006,60 m²	m ²	1006,60
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 1006,60m²	m ²	1006,60
4/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 12cm , szerokości 0,3m./158x0,3/+/155x0,3/+/155x0,3/ = 140,40m²	m ²	140,40
5/ KNNR-6 113-0600	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 20cm. 140,40m²	m ²	140,40
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 140,40m²	m ²	140,40
7/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 9,00t	t	t
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1006,60m²	m ²	1006,60
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1006,60m²	m ²	1006,60
10KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach./9x1/+/6x1x3szt./ = 27,00m²	m ²	27,00
11KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach , rozjazdach i poszerzeniu grubości 8cm. /9x1/+/6x1x3szt/+/ 40x2/ = 107,00m²	m ²	107,00

12KNNR-6	D-04.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
1301-0100	01.01	na wjazdach do posesji i rozjazdach.		
1301-0200		27,00m2	m2	27,00