

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490172S - Widokowa -sołectwo Bielowicko .Odcinek
długości 8,0m szer.3,9m + rozjazd 57,0m² + 9,5mx3,85m+1,5mx3,6m+18,0mx3,0m
przy ul. Centralnej./do wykonania z 2014r/

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm /11x2/+/3,5x2/+5x1/= 34,00m²	m2	34,00
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /8x3,9/+57m ² rozjazd+/10x1/+/5x1/+ /9,5x3,85/+/ 9x0,5/+8x0,5/+18x3/ + /1,5x3,6/ = 207,68m²	m2	207,68
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 207,68m²	m2	207,68
4/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 8cm ,obustronnie po 50cm. /2,5x0,5/+8x0,5x2str./+/5x0,5/+9,5x 0,5x2str./+/1,5x0,5x2str./+/8x0,5/+5x 0,5x2str./+/5x0,5/ = 29,25m²	m2	29,25
5/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 29,25m²	m2	29,25
6/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 207,68m²	m2	207,68
7/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 207,68m²	m2	207,68
8/KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach. /5x1/+/4x1/ = 9,00m²	m2	9,00
9/KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 9,00m²	m2	9,00
10KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 9,00m²	m2	9,00

