

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490385S - Widok -sołectwo Międzyrzecze Górne.
Odcinek długości 415,00mb od bramy posesji nr 417 k/- Willowej do
dobrego odcinka. Szerokość od 4,60m d0 5,00m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
NAWIERZCHNIA POBOCZA I WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-041	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. /5x3/+4,6x3/= 28,80m2	m2	28,80
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /203x5/+212x4,6śr./ = 1990,20m2	m2	1990,20
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 1990,20m2	m2	1990,20
4/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobetonową. 10t	t	10,00
5/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1990,20m2	m2	1990,20
6/KNNR-6 0309-0103 0309-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 3cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1990,20m2	m2	1990,20
7/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 8cm . /201x0,4/+58x0,3/+118x0,3 x2str./ = 168,60m2	m2	168,60
8/KNNR-6 113-0600	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klińca gr.15cm warstwa górna. 168,60m2	m2	168,60
9/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową 168,60m2	m2	168,60
10/Kalkul. własna	D-03 0201a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych żeliwnych. 7,00szt	szt	7,00
11KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach./8+3x0,5x6/+8+3x0,5x8/+8 +4x0,5x5/+11x2/+6x1/+4x1/= 139,00m2	m2	139,00