

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pobocza drogi DK-1 na terenie sołectw Świątoszówka-Grodziec
Odcinek długości 257,00mb ,szerokość od 0,60m do 1,00m /śr.0,80m/.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
POBOCZE JEZDNI				
1/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie w gr.kat 3 na głębokość 40cm z odwozem urobku. Szerokość pobocza 80cm . /257,00x0,80x0,40/ = 82,24m3	m3	82,24
2/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarst. /257,00x0,80/ = 205,60m2	m2	205,60
3/KNNR-6 0104-0310	D-04 02.01	Warstwa odsączająca grubości 10cm z pospółki żwirowej . 205,60m2	m2	205,60
4/KNNR-6 0113-0200	D-04 04.04	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 20cm warstwa dolna. 205,60m2	m2	205,60
5/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie pobocza kruszywem łam. gr. 10cm warstwa górna. 205,60m2	m2	205,60
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utrwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 205,60m2	m2	205,60
7/KNNR-6 0705-0200	D-07 01.01	Oznakowanie poziome jezdni -linia krawędziowa malowana mechanicznie farbą chlorokauczukową białą zwykłą /szerokość 12cm/ / 257,00x0,12/= 30,84m2	m2	30,84
8/KNNR-6 0309-0303 0309-0308	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 6cm na zjeździe w drogę boczną. /9,00+3,00x0,5x9,00/ = 54,00m2	m2	54,00
9/KNNR-6 0113-0600	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na zjeździe w drogę boczną grubości 18cm. 54,00m2	m2	54,00
10/Kalkul. własna	D-05 03.05	Wykonanie cieku poprzecznego liniow. poprzez odcisnięcie w asfaltobetonie krawędziaka 8x5x600cm na zjeździe. 6,00m	m	6,00