

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490330S - Tartaczna - sołectwo Międzyrzecze Dolne .
Odcinek długości 104,00 m od odcinka o dobrej nawierzchni ciąg dalszy
Szerokość od 2,80m do 3,00m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0100	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni bitum. gr.6cm /3x3/= 9,00m2	m2	9,00
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /8+3x0,5x8/+6+3x0,5x3/+104x2,8/ = 348,70m2	m2	348,70
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 348,70m2	m2	348,70
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01.	Pobocza obustronne szerokości 50cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 35cm z odwozem urobku do 1km. /104x0,5x0,35x2str./ = 36,40m3	m3	36,40
5/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarstwową./104x0,5x2str./= 104,00m2	m2	104,00
6/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej w poboczach. 104,00m2	m2	104,00
7/ KNNR-6 113-0201	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr. 20cm warstwa dolna. 104,00m2	m2	104,00
8/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.10cm wa-wa górna. 104,00m2	m2	104,00
9/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 104,00m2	m2	104,00
10KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 348,70m2	m2	348,70
11KNNR-6 0309 -0203 0309- 0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej 348,70m2	m2	348,70
12KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne profilowanie nierówności masą asfaltobetonową wraz z transportem mieszanki bitumicznej. 4,00t	t	4,00

13KNNR-6 0309-0303 0309-0308	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 6cm na wjazdach do posesji/6x1/x2szt. = 12,00m2	m2	12,00
14KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm./8+3x0,5x8/+/6+3x0,5x3/ +/6x1x2szt./ = 69,50m2	m2	69,50
15KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 25,00m2	m2	25,00