

KOSZTORYS OFERTOWY , PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490268S - Dębowa- sołectwo Rudzica .

Odcinek od - Wieszczęckiej długości 400,00m i szer. od 2,80m do 3,60m

| Podstawa wyceny | SST nr | Opis robót , przedmiar robót | Jednostka przedmiaru | Razem |
|--|---------------|---|----------------------|----------------|
| JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY | | | | |
| 1/KNNR-6 0802-0410 | D-01 02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /8x2/= 16,00m2 | m2 | 16,00 |
| 2/ KNNR-6 1005-0600 | D-04 03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /8+3,6x0,5x4/+3,6+3x05x30/+ +/366x2,8 / = 1147,00m2 | m2 | 1147,00 |
| 3/KNNR-6 1005-0700 | D-04 03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 1147,00m2 | m2 | 1147,00 |
| 4/KNNR-1 0201-0200 | D-02 01.01 | Korytowanie z odwozem urobku na głębok. 20cm /pobocza obustronne szer.30cm /400x0,3x2szt./x0,2 = 48,00m3 | m3 | 48,00 |
| 5/ KNNR-6 113-101 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 15cm warstwa dolna. /400x0,3x2szt./= 240,00m2 | m2 | 240,00 |
| 6/KNNR-6 113-0501 | D-04 04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienka gr. 5cm wa-wa górna. 240,00m2 | m2 | 240,00 |
| 7/KNNR-6 1002-0200 | D-05 03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 240,00m2 | m2 | 240,00 |
| 8/ KNNR-6 0108-0100 | D-04 08.00 | Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 25,00t | t | 25,00 |
| 9/KNNR-6 0308-0103 0308-0108 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1147,00m2 | m2 | 1147,00 |
| 10KNNR-6 0309-0203 0309-0208 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1147,00m2 | m2 | 1147,00 |
| 11KNNR-6 0309-0213 0309-0217 | D-05 03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach zprofilowaniem podłoża oraz podbud.15cm kruszywo łam. 10,00m2 | m2 | 10,00 |