

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490472 S - Lipnik -sołectwo Mazańcowice.
Odcinek długości 100,00m i szer. 3,50m od początku posesji nr 811 do odcinka
o nowej nawierzchni.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.6cm . /3,3x3/+3x4/ = 21,90m2	m2	21,90
2/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni /100x3,5/= 350,00m2	m2	350,00
3/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 350,00m2	m2	350,00
4/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01	Korytowanie z odwozem urobku do 5 km .Głęb. 45cm-poszerzenie str. lewa i 15cm obustronnie pod pobocza./100x 0,6x0,45/+100x0,3x0,15x2str./= 36,00m3	m3	36,00
5/KNR 9-11 0101-0100	D-04 02.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS jednowarst./100x/0,6+0,3+0,3/= 120,00m2	m2	120,00
6/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej . 120,00m2	m2	120,00
7/ KNNR-6 0113-0201	D-04 04.04	Podbudowa z tłucznia grubości 20 cm warstwa dolna na poszerzeniu. /100x0,6/= 60,00m2	m2	60,00
8/ KNNR-6 0113-0501	D-04 04.04	Podbudowa z tłucznia grubości 10 cm warstwa górna na poszerzeniu. 60,00m2	m2	60,00
9/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. klienca gr.15cm warstwa górna. /100x0,3x2str./= 60,00m2	m2	60,00
10/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 60,00m2	m2	60,00
11 KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Ręczne wyrównanie nierówności podbudowy masą asfaltobeton. 5,00t	t	5,00
12KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 350,00m2	m2	350,00

13KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 350,00m2	m2	350,00
14KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z transportem mieszanki. //5x1/x2szt+/6x1/x2szt/= 22,00m2	m2	22,00
15KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 8cm. 22,00m2	m2	22,00
16KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 22,00m2	m2	22,00