

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490249S -Myśliwska- sołectwo Iłownica .
Odcinek długości 55,00m i szerokości 3,00m od - Leśnej

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA				
1/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01.	Pobocza obustronne szerokości 30cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 15cm z odwozem urobku do 5km. $/55 \times 0,3 \times 0,15 \times 2 \text{str.} = 4,95 \text{m}^3$	m3	4,95
2/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej./ $55 \times 0,3 \times 2 \text{str.} = 33,00 \text{m}^2$	m2	33,00
3/KNNR-6 113-101	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 15cm warstwa dolna. 33,00m2	m2	33,00
4/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.5cm warstwa górna. 33,00m2	m2	33,00
5/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 33,00m2	m2	33,00
6/KNNR-6 0113-0500	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 10cm. $/7 + 3 \times 0,5 \times 5 / + / 50 \times 3 = 175,00 \text{m}^2$	m2	175,00
7/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 175,00m2	m2	175,00
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 175,00m2	m2	175,00
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 175,00m2	m2	175,00