

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490139S ul.Łukowa – sołectwo Biery. Odcinek  
długości 70,00m i szer.3,00m-od odcinka o dobrej nawierzchni do posesji nr 109.

| Podstawa wyceny                    | SST nr        | Opis robót , przedmiar robót   | Jednostka przedmiaru | Razem         |
|------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|
| <b>NAWIERZCHNIA POBOCZA</b>        |               |  |                      |               |
| 1/KNNR-6<br>0802-041               | D-01<br>02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltobeton.<br>gr.5cm. /3x3/+3x3/ = <b>18,00m2</b>  | m2                   | <b>18,00</b>  |
| 2/ KNNR-6<br>1005-0600             | D-04<br>03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni<br>/70x3/ = <b>210,00m2</b>  | m2                   | <b>210,00</b> |
| 3/KNNR-6<br>1005-0700              | D-04<br>03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfalt.<br><b>210,00m2</b>  | m2                   | <b>210,00</b> |
| 4/KNNR-6<br>0308-0103<br>0308-0108 | D-05<br>03.05 | Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm<br>z transportem mieszanki bitumicznej.<br><b>210,00m2</b>                                   | m2                   | <b>210,00</b> |
| 5/KNNR-6<br>0309-0203<br>0309-0208 | D-05<br>03.05 | Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm<br>z transportem mieszanki bitumicznej.<br><b>210,00m2</b>                                    | m2                   | <b>210,00</b> |
| 6/KNNR-1<br>0201-0200              | D-02<br>01.01 | Korytowanie z odwozem urobku na<br>głębok. 30cm /pobocze prawe/ .Szerok.<br>pobocza 50cm. /53x0,5x0,3/ = <b>7,95m3</b>           | m3                   | <b>7,95</b>   |
| 7/KNNR-6<br>0104-0310              | D-04<br>02.01 | Warstwa odsączająca grubości 10cm z<br>pospółki żwirowej -/pobocze prawe/.<br>/53x0,5/ = <b>26,50m2</b>                          | m2                   | <b>26,50</b>  |
| 8/KNNR-6<br>113-101                | D-04<br>04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz.<br>klienka gr. 15cm warstwa dolna.<br><b>26,50m2</b>  | m2                   | <b>26,50</b>  |
| 9/KNNR-6<br>113-0501               | D-04<br>04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz.<br>klienka gr. 5cm warstwa górna. <b>26,50m2</b>  | m2                   | <b>26,50</b>  |
| 10KNNR-6<br>113-0501               | D-04<br>04.04 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz.<br>klienka gr10cm warstwa górna.Pobocze<br>/ strona lewa/ /33x0,5/= <b>16,50m2</b>          | m2                   | <b>16,50</b>  |
| 11KNNR-6<br>1002-0200              | D-05<br>03.10 | Powierzchniowe utwardzenie poboczy<br>grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją<br>asfaltową-obustronnie./26,5+16,5/=<br><b>43,00m2</b> | m2                   | <b>43,00</b>  |