

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490245S - Polna- sołectwo Iłownica .
Odcinek długości 104,50m i szerokości 3,00m końcowy do lasu.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0100	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 6cm. $/2 \times 3/ = 6,00m^2$	m2	6,00
2/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. $/104,5 \times 3/ = 313,50m^2$	m2	313,50
3/KNNR-1 0201-0200	D-02 01.01.	Pobocza obustronne szerokości 30cm. Korytowanie w gr.kat.3 na głębokość 10cm z odwozem urobku do 5km. $/104,5 \times 0,3 \times 0,1 \times 2 \text{str.} = 6,27m^3$	m3	6,27
4/KNNR-6 0104-0300	D-04 02.01	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku lub pospółki żwirowej w poboczach. $/104,5 \times 0,3 \times 2 \text{str.} = 62,70m^2$	m2	62,70
5/KNNR-6 113-101	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 15cm warstwa dolna. 62,70m2	m2	62,70
6/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 5cm warstwa górną . 62,70m2	m2	62,70
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 62,70m2	m2	62,70
8/KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Mechaniczne ścinanie ,profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy do 10cm. $/104,5 \times 3/ = 313,50m^2$	m2	313,50
9/KNNR-6 0113-0500	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 10cm. 313,50m2	m2	313,50
10KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr. 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 313,50m2	m2	313,50
11KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 313,50m2	m2	313,50
12KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach z transportem mieszanki. $/5 \times 1 / \times 4 \text{szt.} = 20,00m^2$	m2	20,00

13KNNR-6 0113-0401	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 8cm na wjazdach . 20,00m2	m2	20,00
14KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 20,00m2	m2	20,00