

Tabela montażowa – obwód kier. „Prochownia”

Słup nr		ST	1	2	3	Razem
Typ			K	N	K	
Żerdzie	E-9/2,5		1	1	1	3
Przęsto	Typ przewodów		YAKXS	AsXSn	AsXSn	52 88(84)
	Przekrój (mm ²)		4x25	2x25	2x25	
	Długość (m)		52	42	42	
	Napężenie (MPa)			30	30	
Człon pom.-ster. PZ	wg schematu	1				1
Osłona (m)	SV 40	3				3
	SV 60	1,5				1,5
Przewód (m)	AsXSn 2x25	5				5
Ustój	UB-1			1		1
	UB-2		1		1	2
Hak	SOT 21.16		1	1	1	3
Uchwyt odc.	SO 80.235S		1		1	2
Uchwyt przel.	SO 270			1		1
Uchwyt dyst.	SO 79.6		6		6	12
Ogranicznik przep	30.166		2			2
Bednarka (m)	FeZn 30x4		20			20
Wysięgnik	WR-1/10		1		1	2
Oprawa	LED wg opisu		1		1	2
Oprawa bezp.	SV 19.25		1		1	2
Zacisk	SL 12.05		2		2	4
Wkładka	Wts 6A		1		1	2
Przewód (m)	YDY 2x2,5		3		3	6