













OSTATNI PODEST WIEŻY



PŁYTA DACHOWA WIEŻY



WZMOCNIENIE STROPODACHU
ISTNIEJACEJ WIEŻY



DODATKOWE ZBROJENIE GÓRNE



Biegi i spoczniki grubość płyty 11cm

Rdzeń RI:
- zbrojenie główne 4#20
- strzemiona Ø6 co 25cm,
  w odległości mniejszej od 0,75m od poziomego żelbetowego elementu
  (spocznika, belki) co 12cm

Wieńce
- zbrojenie główne 4#12,
- strzemiona Ø6co 30cm

Pozostałe elementy zbrojone wg rysunków szczegółowych

STAL AIII 34GS
BETON C25/30,
otulina c_{nom}=20mm

UWAGA

Płyty jednokierunkowo zbrojone należy dodatkowo zazbrolć górą nad belkaml/ podcląqaml/ wieńcami biegnącymi wzdłuż ich zbrojenia głównego (tj, wzdłuż krótszych boków).

Zbrojenie dodatkowe prętem #12 co 20cm, zbrojenie wpuścić wgłąb płyty na długość 1/3 rozpłętości dozbrajanej płyty I zakotwlć w belkach/podcląqach/wleńcach.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

Obiekt: BUDYNEK OCHOTANICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		Nazwa rysunku: KLATKA SCHODOWA TYLNA	
Adres: 40-391 MAZAŃCOWICE, DZ. NR 1740/2			
Inwestor: GMINA JASIENICA, JASIENICA 159, 40-385 JASIENICA			
Branża: KONSTRUKCJA		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Drewniany, upr. w spec. konstr.-bud. SLK/2305/POOK/08, wpis do izby SLK/BO/5293/08 — Podpis:	inż. Piotr Pezda, upr. w spec. konstr.-bud. SLK/0939/PWOK/05, wpis do izby SLK/BO/3762/06 — Podpis:	
Opracowanie: mgr inż. Magdalena Krywult		Data wydania: 02.2016	Nr rys.: K–5a
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: 1:50, 1:100	Nr str: