

URZĄD GMINY JASZENICA  
43-535 JASZENICA 159

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu na : budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy – etap 1.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęło stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) następujące pytanie:

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy rysunkiem projektu technicznego, w którym określono trawę PRESTIGE 60 i przedmiarem robót, w którym określa się parametry jak (ciężar min. 12000 Dtex, gęstość pęczków min. 8000/m<sup>2</sup>, wysokość min. 5 cm., włókno monofil, fibrylowane lub mieszane) prosimy o jednoznaczne ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganych parametrów trawy syntetycznej.
2. Zamawiający określił rodzaj nawierzchni jaką należy zastosować na boiskach i bieżni, jednak nie określił na jakiej zasadzie zamierza zweryfikować, czy zaoferowano właściwy produkt. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga udokumentowania wartości parametrów oferowanej nawierzchni poprzez załączenie do oferty atestu PZH, karty technicznej wystawionej przez producenta, aprobaty lub rekomendacji ITB lub innego wiarogodnego dokumentu wystawionego przez instytucje uprawnione do badań oraz autoryzacji producenta będącej potwierdzeniem kwalifikacji danego wykonawcy i jednocześnie zobowiązaniem dostarczenia oryginalnych materiałów do realizacji powyższej inwestycji.  
Brak powyższych dokumentów złożonych razem z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu weryfikację nawierzchni, a tym samym może narazić Zamawiającego na niewłaściwe wykonanie zamówienia.
3. Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym użycie nawierzchni z trawy syntetycznej o ciężarze 1111 Dtex? – pozostałe parametry nawierzchni zgodne ze SIWZ.

#### ODPOWIEDŹ:

- ad.1 i 3 Zamawiający wymaga zastosowania trawy syntetycznej o parametrach podanych w kosztorysie ofertowym tzn.: ciężar min. 12000 Dtex; gęstość pęczków min. 8000/m<sup>2</sup>; wysokość min. 5 cm; włókno monofil, fibrylowane lub mieszane.
- ad. 2 Tak zamawiający będzie wymagał udokumentowania wartości parametrów oferowanych nawierzchni poprzez dołączenie do oferty:  
karty technicznej produktu lub rekomendacji ITB lub świadectwa technicznego Producenta potwierdzającego zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

Otrzymują:  
Wg rozdzielnika

ZASTĘPCA WOJTA  
  
Krzysztof Wieczerek